



Beschermst tegen water in kelders & co.

Als deze nuttige helper in contact komt met water van een defect apparaat of een gesprongen leiding, meldt hij dit onmiddellijk. De Smartvest Pro-centrale slaat dan luid alarm en alle aangesloten gebruikers van de Smartvest Pro-app ontvangen een pushmelding.

Gevoelige dossiers in de kelder, waardevolle apparatuur in de bijkeuken of vloeren en meubels in de keuken en woonkamer in het algemeen: Zijn we niet allemaal altijd een beetje nerveus bij de gedachte aan onverwachte waterschade in zulke ruimtes? De draadloze watermelder van de Smartvest Pro biedt hier uitkomst. Zodra de compacte melder in contact komt met water, ontvangen alle aangesloten gebruikers een pushmelding via de Smartvest Pro app. Daarnaast geeft de Smartvest Pro centrale onmiddellijk een luid alarm af op locatie.

Of het nu gaat om een lek in de wasmachine, vaatwasser of watertank, een overlopende douche of badkuip of een gesprongen waterleiding: draadloze Smartvest Pro watermelders zijn rond de klok alert. Zelfs als u de inbraakmelders van het Smartvest Pro-veiligheidssysteem hebt uitgeschakeld, wanneer u aanwezig bent. De batterij van de melder gaat lang mee en is eenvoudig te vervangen. Voor een geruststellende veiligheid thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën

- De draadloze Smartvest Pro watermelders worden in de keuken, bijkeuken, kelder etc. geplaatst en detecteren en melden op betrouwbare wijze water dat zich verzamelt
- Ter bescherming tegen waterschade
- Activeert het alarm en start alle individueel geconfigureerde scenario's in combinatie met het draadloze Smartvest Pro-alarmsysteem
- Gewoon op het oppervlak leggen dat moet worden bewaakt
- Gemakkelijk vervangbare batterij inbegrepen

Smartvest Pro draadloze watermelder

Art.-Nr. FUWM45000

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze watermelder

Afmetingen	Ø 65 x 25 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	CR2032 (3V)
Behuizingmateriaal	Kunststof
Brutogewicht	0,077 kg
Kleur	wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10 %
Nettogewicht	0,046 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868,3 MHz
Stroomopname stand-by	0,01 mA
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
Zendbereik	max. 100m (afhankelijk van installatielocatie) m
Zendvermogen	11,3 dBm