

4-poorts PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10101

Seite 1 von 1



Technische gegevens - 4-poorts PoE Gigabit Switch

| | |
|----------------------------------|--|
| Aansluitingen | 3 x Gigabit PoE Port, 1 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port |
| Afmetingen | 121 x 88 x 27,5 mm |
| Andere functies | Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Ventilatorloos, poorten 3 en 4 tot 300 meter in verlengde modus |
| Artikelgewicht | 0.255 kg |
| Breedte | 121 mm |
| Brutogewicht | 0.825 kg |
| Diepte | 88 mm |
| Gebruiksdoel | Algemene bewaking |
| Hoogte | 27.5 mm |
| Lengte | 88 mm |
| Max. PoE-vermogen per poort | 4 x 15 watt of 2 x 30 watt of 1 x 60 watt (for max. power each port) |
| Max. bedrijfstemperatuur | 40 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C |
| Netwerkaansluiting | Downstream: 4x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T |
| Netwerkstandaards | IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |
| Pin-toewijzing stroomvoorziening | 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| PoE-standaard | IEEE 802.3 af/at/bt |
| PoE-vermogen totaal | 60 W |
| Productgroep | Accessoires |
| Taal handleiding | DE, GB, FR, NL, DK, IT |
| Taal verpakking | DE, GB, FR, NL, DK, IT |
| Vermogensopname | 65 W |
| Voedingsspanning AC | 100 - 240 V |
| Voedingsspanning DC | 48 V |
| WEEE-groep | 09 |