

IP Dome 4MPx (2,8 mm) met HDMI-poort

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 1 von 4



IP Dome met HDMI-poort voor directe weergave op monitor

Deze 4-megapixel Dome-camera is ideaal voor het weergeven van live videobewakingsbeelden via HDMI om potentiële daders af te schrikken. Tegelijkertijd worden de videogegevens betrouwbaar verzonden in het bestaande IP-netwerk.

Meer flexibiliteit dankzij vrij selecteerbare bedrijfsmodi

De camera gebruikt AI-ondersteunde analyse om specifiek mensen en voertuigen te herkennen, wat de detectie van relevante bewegingen verbetert en het aantal irrelevante meldingen verlaagt. U kunt ook het tellen van personen instellen met drempelwaarde-analyse. Dit is vooral handig als een melding nodig is wanneer er zich samenscholingen van mensen voordoen, bijvoorbeeld bij de kassa of buiten.

Bescherming tegen vandalisme & alarmering

Vandalismebestendig volgens IK10: Deze camera kan tegen slagen, stoten en sabotage. Voor installatie buitenshuis is een installatiebox vereist. De installatie is eenvoudig en ongecompliceerd via PoE - er is dus maar één kabel nodig voor de stroomvoorziening en gegevensoverdracht. Er zijn ook verschillende alarmfuncties beschikbaar in geval van incidenten.

IR-bereik is afhankelijk van de omgeving

De prestaties van de verlichting zijn sterk afhankelijk van de locatie. Donkere vlakken of gebrek aan reflecties kunnen het beeld nadelig beïnvloeden - net als nabije, reflecterende voorwerpen.

Technologieën

IP Dome 4MPx (2,8 mm) met HDMI-poort

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 2 von 4

- Directe weergave van het camerabeeld op een HDMI-monitor (HDMI V1.4, max. 1080p60)
- 4 MPx resolutie (2.688 x 1.520 @ 25 fps) voor overtuigende bewakingsvideo's
- Videogegevens worden tegelijkertijd verzonden naar het IP-netwerk en weergegeven op een monitor via een HDMI-kabel
- Vaste lens met een brandpuntsafstand van 2,8 mm en een horizontale kijkhoek van 101°
- Flexibele bedrijfsmodi: Optionele VCA-functies met gerichte detectie van personen en voertuigen of het tellen van personen inclusief evaluatie van drempelwaarden
- Eenvoudige installatie dankzij PoE - slechts één kabel voor voeding en gegevensoverdracht
- Verlichting van het zichtveld met IR-LED's
- 120 dB WDR-functie ter compensatie van beeldcontrasten, sterke tegenlichtinval enz. voor goed bruikbare beeldresultaten onder alle lichtomstandigheden
- Schakel-ingang en -uitgang voor alarmreactie
- Vandalismebestendig volgens IK10: Deze camera is bestand tegen slagen, stoten en sabotage

Technische gegevens - IP Dome 4MPx (2,8 mm) met HDMI-poort

Aansluitingen	1x RJ45, 1x DC, 1x Alarmingang, 1x Alarmuitgang, 1x Audio-ingang, 1x Audio-uitgang
Aantal IR-led's	3
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	4
Afmetingen	119x90 mm
Alarmering	E-Mail, App Push, FTP, CMS
Alarmingang (NO/NC)	1
Alarmuitgang	1
Andere functies	Objectdetectie Persoon/Voertuig
Audio	Ja
Beeldelementen (effectief)	2688(H) x 1520(V) pixel
Beeldfrequentie	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 fps
Beeldopnemer	1/3" Progressive Scan CMOS
Behuizingmateriaal	metaal
Beschermingsklasse IK	20
Bewegingsdetectie	Ja
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	119 mm
Brutogewicht	0,645 kg
Camera-uitgangen	HDMI type D 1.4 (vrouwelijk) (1080p bij 25/30/50/60 fps, 720p bij 50/60 fps)
Cameratype	Koepel
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Compatibel met	NVR, ABUS Link Station App, ABUS CMS, HDMI Monitor
Compatibel met ABUS Link Station	Ja

IP Dome 4MPx (2,8 mm) met HDMI-poort

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 3 von 4

Technische gegevens - IP Dome 4MPx (2,8 mm) met HDMI-poort

Compatibel met Comfion	Ja
Compatibel met Secoris	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.4
Diameter	119 mm
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/1000000 sec.
Hoogte	90 mm
Horizontale kijkhoek	101 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Kleur	wit
Lengte	119 mm
Lens	Vast
Luidspreker	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2688 x 1520 @ 25 fps
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Minimale belichting (kleur)	0,003 lx
Nettogewicht	0,434 kg
Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10 M/100 M automatisch aanpasbaar
Netwerkbandbreedte video	256 kBit/s - 8 MBit/s
Ondersteunde browsers	MS Edge 89+, Google Chrome 80+, Firefox 80+
Opslagmedium	Optionele microSD-kaart (max. 512 GB)
Optische zoom	Nee
PoE-standaard	IEEE 802.3 af
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTP, RTSP, SRTP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, SNMP
Reikwijdte VCA (mens/voertuig)	1
Resolutie	4MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 2688 x 1520 bij 25 beelden per seconde, Stream 2: 1280 x 720 bij 25 beelden per seconde, Stream 3: 1920 x 1080 bij 10 beelden per seconde, Stream 4: 1280 x 720 bij 10 beelden per seconde

IP Dome 4MPx (2,8 mm) met HDMI-poort

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 4 von 4

Technische gegevens - IP Dome 4MPx (2,8 mm) met HDMI-poort

Ruisonderdrukking	3D DNR
Sabotagebeveiliging	10
Stroomopname	700 mA
Taal OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Taal handleiding	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Taal verpakking	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	8,4 W
Verticale kijkhoek	55 °
Video Content Analyse (VCA)	Objectdetectie van personen en voertuigen voor tripwiredetectie, inbraakdetectie, toegang tot en verlaten van gebieden
Video-uitgang	HMDI Type D 1.4 (aansluiting) (1080p bij 25/30/50/60 fps, 720p bij 50/60 fps)
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, dynamische GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, Stream 4: H.264, H.265, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 (+/-25%) V