

Draadloze PIR camera van Comfion (buiten)

Art.-Nr. FUBW80700

Seite 1 von 3



Bescherm uw huis - voordat het te laat is

De draadloze ABUS Comfion PIR-camera voor buiten detecteert beweging voordat inbrekers uw huis binnendringen. Zij is ideaal als perimeterbeveiliging en biedt beveiliging rond het object - betrouwbaar, vroegtijdig en intelligent.

Directe meldingen met beelden in HD

Wanneer er beweging wordt gedetecteerd, worden de beelden automatisch direct naar de smartphone of via e-mail verzonden. De camera levert opnames in HD-kwaliteit, verlicht door geïntegreerde witlicht-LED's voor een helder zicht, zelfs in de schemering of 's nachts.

Betrouwbare sensortechnologie - minder valse alarmen

Twee PIR-sensoren herkennen precies mensen, terwijl het bewakingssysteem van de afdekking elke poging tot sabotage meldt. Met de flexibele montagehouder kunnen de camera en sensoren optimaal worden uitgelijnd voor een maximale dekking.

Robuust en weerbestendig

Met IP55-bescherming en milieuklasse IV is de camera bestand tegen extreme temperaturen van -35°C tot 60°C, regen, stof en wind - ideaal voor elke buitentoepassing.

Flexibel en toekomstbestendig

De montage aan wand, plafond of paal is ongecompliceerd. Kan draadloos worden gebruikt via het veilige draadloze Comfion-netwerk of als uitbreiding bij conventionele inbraakalarmsystemen - met een reikwijdte tot 1000 m. Installatie aan een wand, plafond of paal is ongecompliceerd en dankzij de meegeleverde montagebeugel is de melder ook perfect uitgelijnd op het te bewaken gebied.

Draadloze PIR camera van Comfion (buiten)



Art.-Nr. FUBW80700

Seite 2 von 3

Betrouwbaar op de lange termijn

Een batterijlevensduur tot 3 jaar en EN 50131 Graad 2 certificering garanderen langdurige bescherming en een zorgeloos gebruik.

Technologieën

- Vroegtijdige waarschuwing voor inbrekers: Detecteert bewegingen op het terrein voordat daders het huis bereiken, ideaal voor perimeterbeveiliging
- HD- of VGA-beelden op uw smartphone: Onmiddellijke push-melding bij beweging, duidelijk zicht dankzij geïntegreerde witlicht-LED's
- Minder valse alarmen: Twee PIR-sensoren detecteren betrouwbaar mensen, maar geen dieren of andere storende factoren
- Bescherming tegen manipulaties: Geïntegreerde afdekkingsbewaking meldt elke ongeoorloofde beweging of veranderingen aan de camera
- Flexibele montage: Wand, plafond of paal; camera en PIR-sensoren kunnen meermaals traploos worden ingesteld voor optimale dekking
- Weerbestendig en robuust: IP55-bescherming, milieuklasse IV, werkt bij temperaturen van -35°C tot 60°C
- Veilige draadloze verbinding: Draadloos Comfion-netwerk met max. 1000 m reikwijdte in het vrije veld, kan als alternatief ook worden aangesloten op conventionele systemen
- Betrouwbaarheid op lange termijn: Batterijlevensduur tot 3 jaar, EN 50131 Graad 2 gecertificeerd
- Ideaal voor huis, tuin, opritten of hallen; veelzijdige bescherming rond het object

Technische gegevens - Draadloze PIR camera van Comfion (buiten)

Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Afmetingen	105 x 244 x 93 mm
Batterij - hoeveelheid	3
Batterij - maximale levensduur van de batterij	3 jaren
Batterij - type	CR123A, 3V, Lithium
Behuizingmateriaal	PC/ABS
Beschermingsklasse IP	55
Breedte	105 mm
Brutogewicht	0,928 kg
Certificeringen	EN 50131 Gr. 2
Compatibel met	Comfion, Secoris (alleen conventionele bedrading)
Detectiebereik melder (m)	15 m
Detectiemethode	Warmtedetectie
Diepte	93 mm

Draadloze PIR camera van Comfion (buiten)

Art.-Nr. FUBW80700

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Draadloze PIR camera van Comfion (buiten)

EN	Graad 2
Hoogte	244 mm
Instelbare gevoeligheid	Ja
Kleur	wit
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1.000 m
Milieuklasse	IV
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Modulatie	2FSK
Nettogewicht	0,88 kg
Norm	EN 50131 Gr. 2
PIR-beeldhoek horizontaal	100 °
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	PIR
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
Toepassingsgebieden	Buiten
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	12 V
Zendvermogen	25 mW