

Draadloos Comfion-bedieningspaneel Mifare DESFire

Art.-Nr. FUBE80100

Seite 1 von 3



Altijd het overzicht en de controle

Met het draadloze bedieningspaneel Comfion Mifare DESFire kunt u uw alarmsysteem eenvoudig en veilig bedienen - perfect voor thuis. Op het grote, verlichte display ziet u altijd de actuele systeemstatus en wordt u betrouwbaar gewaarschuwd bij fouten. Hierdoor behoudt u altijd het overzicht en voelt u zich volledig beschermd.

Eenvoudige en veilige bediening

De bediening is kinderlijk eenvoudig: Het capacitieve toetsenveld reageert gevoelig op aanraking en met de moderne RFID-technologie (Mifare DESFire) kunt u zelfs uw alarmsysteem in- en uitschakelen zonder het aan te raken. Voor nog meer veiligheid kan toegangscontrole worden gecombineerd met authenticatie met twee factoren. Bovendien kunt u tot drie huisautomatiseringen direct via het bedieningspaneel bedienen - zodat uw thuis niet alleen veilig, maar ook comfortabel is.

Intelligente weergavefuncties en veiligheid in noodgevallen

Het display wordt automatisch geactiveerd zodra u nadert en stemt de helderheid op het omgevingslicht af. In noodgevallen kunt u een paniekfunctie activeren met een cijfercode - een geruststellend pluspunt op het gebied van veiligheid. De geïntegreerde signaalgever (piëzzo) waarschuwt u akoestisch wanneer een alarm afgaat.

Betrouwbare draadloze verbinding en flexibele voeding

De draadloze reikwijdte tot 1000 meter in het vrije veld verbindt u ook in grotere gebouwen optimaal met het netwerk. Het systeem wordt gevoed door batterijen met een lange levensduur van max. twee jaar of door een optionele netadapter, zodat het altijd gebruiksklaar is.

Professionele beveiliging voor uw huis

Het draadloze bedieningspaneel van Comfion voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen en is gecertificeerd volgens EN 50131 graad 2 - zodat uw huis professioneel beschermd is. Vertrouw op intelligente techniek die u veiligheid en

Draadloos Comfion-bedieningspaneel Mifare DESFire

Art.-Nr. FUBE80100

Seite 2 von 3

comfort in één biedt.

Technologieën

- De grote, verlichte LCD geeft de systeemstatus en waarschuwingen altijd weer - volledige controle in één oogopslag
- Comfortabele bediening via capacitief toetsenveld of beveiligd via RFID (Mifare DESFire) - 2-factor-verificatie ook mogelijk
- Tot 3 programmeerbare huisautomatiseringen - meer dan alleen alarmregeling
- Geïntegreerde piëzo waarschuwt akoestisch in geval van alarm - direct en betrouwbaar
- Display wordt automatisch geactiveerd door naderingssensor, past helderheid aan dankzij sensor - bedieningscomfort rond de klok
- Overval- en paniekalarm via vastgelegde cijfercode - extra beveiliging voor noodgevallen
- Flexibele voeding: 2 jaar batterijvoeding of netadapter (optioneel)
- Extra sterke draadloze reikwijdte tot 1000 m in open veld - betrouwbare verbinding met Comfion-radio
- EN 50131 graad 2 gecertificeerd - professionele beveiliging voor uw thuis

Technische gegevens - Draadloos Comfion-bedieningspaneel Mifare DESFire

Aansluitingen	12V DC-aansluiting
Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Afmetingen	115 x 176 x 35 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	4
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	CR123A, 3V Lithium
Behuizingmateriaal	ASA
Beschermingsklasse IP	54
Breedte	115 mm
Brutogewicht	0,344 kg
Certificeringen	EN 50131 Gr. 2
Compatibel met	Comfion
Diepte	35 mm
Display	LCD (144 x 32px), LED
EN	Graad 2
Geluidsdruk	60 dB
Hoogte	176 mm
Ingebouwde sirene	ja (niet volgens EN 50131)
Kleur	wit

Draadloos Comfion-bedieningspaneel Mifare DESFire

Art.-Nr. FUBE80100

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Draadloos Comfion-bedieningspaneel Mifare DESFire

Lezertype	Mifare DESfire EV1/EV2/EV3, Mifare Classic (optioneel)
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1.000 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Nettogewicht	0,28 kg
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	PIR, Lux
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning AC	12 V
Zendvermogen	25 mW