



#### VEILIGHEID IN HOOGLANS-CHROOM

Het hangslot ABUS Prestige Code 160 bestaat uit een slotdeel met een exclusieve hoogglans-verchroming en een beugel van gehard staal.

Het cijferslot 160 van ABUS is geschikt voor het afsluiten van deuren, poorten, kasten, schakelinstallaties en dergelijke, met waardevolle voorwerpen die tegen diefstal of onbevoegd gebruik moeten worden beschermd. Zeer praktisch is de bediening van het hangslot zonder sleutel met een cijfercode. De cijfercode kan, afhankelijk van de grootte van het slot, worden ingesteld met 3 of 4 cijferwalsen. Zo kunnen ook meerdere gebruikers op ieder moment toegang krijgen tot beveiligde spullen.

#### Technologieën

- Slotkast en beugel in verchromd metaal
- Hardstalen beugel
- Dubbele beugelvergrendeling
- 160/40: zelfinstelbare 3-cijferige code
- 160/50: zelfinstelbare 4-cijferige code

#### Toepassing en gebruik

- Beveiliging van goederen / voorwerpen van geringe waarde of bij een gemiddeld diefstalrisico
- Voor de beveiliging van deuren, poorten, kasten, kluisjes, gereedschapskisten, etc.

#### Tips

- Ideaal met overslag ABUS 100

## Varianten

- Kastbreedte: 40, 50 mm
- Hoge beugel (HB): 160/50HB50

## Technische gegevens - 160/50

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Afwerking                      | zilver           |
| Beugel breedte b               | 29 mm            |
| Beugel hoogte c                | 26 mm            |
| Beugeldiameter d               | 8 mm             |
| Breedte a                      | 51 mm            |
| Gelijksluitend                 | Nee              |
| Gewicht                        | 199 g            |
| Hoog f                         | 86 mm            |
| Security level Huisbeveiliging | 6                |
| Soort vergrendeling            | cijfercombinatie |
| diep e                         | 18 mm            |
| kleur                          | zilver           |
| veiligheidscertificaat         | Nee              |
| EAN                            | 4003318029875    |

## Technische tekening

