

PREVARO™ CONNECT hittemelder

Seite 1 von 3



VEILIGHEID BINNEN EEN NETWERK

Naast kookongevallen leiden defecte of oververhitte elektrische apparaten zoals koelkasten, drogers en wasmachines vaak tot brand in huis - maar rookmelders zijn vooral ongeschikt in de keuken en wasruimte vanwege valse alarmen die worden veroorzaakt door dampen of stof. Met de PREVARO CONNECT-hittemelder zorgt u voor veiligheid in alle ruimtes.

U kunt maximaal 15 PREVARO CONNECT-hittemelders en PREFIRA CONNECT-rookmelders in uw huis of appartement draadloos met elkaar verbinden om een draadloze groep te maken. Als er brand uitbreekt in de kelder, word u ook luid gewaarschuwd door de rookmelder in de studeerkamer of woonkamer. Zelfklevende montage en andere voordelen

De gecertificeerde hittemelder slaat alarm wanneer een kritische temperatuurlimiet wordt bereikt. Hij wordt hiervoor aan het plafond bevestigd met schroeven of heel eenvoudig met de geïntegreerde zelfklevende pad en magneethouder. Andere voordelen zijn: ultiPermanente geïnstalleerde batterij met een levensduur van 10 jaar - batterijen vervangen is niet nodig/liliDoorschijnende status-LED - geen verblindend knipperen/liliAutomatische zelftest en melding van bijna lege batterij/liliGrote testtoets voor regelmatig testen en tijdelijke muting/liliTot 15 draadloze groepen kunnen in een netwerk worden opgenomen in een meervoudige groep

- ul/li/ul

Technologieën

- Hittewaarschuwingfunctie: de melder reageert wanneer een kritieke hittegrens (54-65 °C) wordt bereikt - ideaal voor keukens, garages en andere ruimtes die blootgesteld zijn aan dampen, stoom of rook
- Eenvoudige draadloze netwerkverbinding: tot 15 in een netwerk op te nemen rook- en hittemelders kunnen een

PREVARO™ CONNECT hittemelder

- draadloze groep vormen - alle met elkaar verbonden melders in het netwerk slaan alarm bij gevaar
- Draadloze netwerkgroepen (meervoudige groep): maximaal 15 eenvoudige draadloze kunnen worden gecombineerd tot een meervoudige groep - bijvoorbeeld om waarschuwingmelders in de afzonderlijke appartementen te koppelen aan de draadloze groep in het trappenhuis
 - Batterij: de melder is uitgerust met een permanent geïnstalleerde CR123A-batterij met een levensduur van maximaal 10 jaar - rook- en hittemelders moeten na 10 jaar gebruik worden vervangen
 - Akoestisch en optisch alarm: bij gevaar geeft de melder een duidelijk hoorbare waarschuwing af met een luid alarm en door het knipperen van de status-LED
 - Doorschijnende LED: voor een aangenaam lichteffect bevindt de status-LED zich onder de behuizing van de waarschuwingmelder - voor een harmonieuze look zonder al te felle lichtpunten
 - Dempingsoptie: de alarmtoon kan tijdelijk worden uitgeschakeld door op de testtoets te drukken - de melder blijft actief en slaat na 10 minuten opnieuw alarm als de kritieke temperatuur aanhoudt
 - Grote controlettoets: bijna de hele onderkant van de melder dient als toets en kan snel worden bereikt voor een werkingscontrole - bijvoorbeeld met een bezemsteel of stok
 - Automatische zelftest: controleert elke 8 seconden stil de batterij en de sensoren
 - Eenvoudige zelfklevende montage zonder boren: de melder kan snel en veilig aan het plafond worden bevestigd dankzij de reeds aangebrachte zelfklevende pad - als alternatief ook met de meegeleverde schroeven en pluggen
 - Geïntegreerde magnetische houder: de melder kan gemakkelijk aan de montageplaat worden bevestigd dankzij de ingebouwd magneet
 - Getest en gecertificeerd volgens BS 5446-2: de melder voldoet aan de eisen van de Britse norm voor hittemelders - gecertificeerd door het British Standards Institution (BSI)
 - Kitemark-gecertificeerd: getest en regelmatig bewaakt door het British Standards Institution (BSI)

Toepassing en gebruik

- Geschikt voor keukens en badkamers: de keukencompatibele melder reageert op hitte - geen vals alarm door stoom of kookdampen dankzij de hittewaarschuwingfunctie in plaats van rookdetectie
- Geschikt voor garages en kelders: de melder reageert op hitte - vals alarm door rook, damp, stof en uitlaatgassen wordt voorkomen dankzij de hittewaarschuwingfunctie; o.a. praktisch in wasruimtes, waar wasmachines en drogers potentiële bronnen van brand zijn
- Geschikt voor campers, camperbussen en campervans: de hittemelder zorgt voor een vroegtijdige waarschuwing in de kookzone

Technische gegevens - PREVARO™ CONNECT hittemelder

Afwerking	wit
Batterij - permanent geïnstalleerd	Ja
Batterij - type	CR123A
Beschermingsgraad	IP 30
Breedte	110 mm
Diameter	110 mm

PREVARO™ CONNECT hittemelder



Security Tech Germany

Seite 3 von 3

Technische gegevens - PREVARO™ CONNECT hittemelder

Gewicht	240 g
Hoogte	37 mm
Lengte	110 mm
EAN	4003318364198