



## BRANDBEVEILIGING: GEWOON VEILIG.

Slaap rustig en weet dat u veilig bent. De PREFIRA 5 met vervangbare, 5 jaar meegaande batterij is een optisch aantrekkelijke rookmelder voor de woonkamer, slaapkamer, kinderkamer, hal en ook voor het woongedeelte in de camper - ontwikkeld voor betrouwbare brandbeveiliging.

Een rookmelder produceert 85 decibel geluid. Dat is ook de bedoeling om duidelijk te waarschuwen bij gevaar door brand en rook. Maar niemand wil zonder daadwerkelijke reden opgeschrikt worden door het schelle piepen van een rookmelder. De PREFIRA 5 heeft daarom twee slimme functies om valse alarmen te voorkomen: uil insectengas rond de rookkamer dat ongewenste alarmen door kruipende insecten voorkomt. lili De automatische herkalibratie van de rookkamer compenseert vervuiling en vermindert zo het risico op valse alarmen bij geleidelijke stofophoping. /li/ul Bovendien overtuigt de volgens EN 14604 gecertificeerde rookmelder met een eenvoudig design en een comfortabele testtoets die bijna de volledige onderkant van de melder afdekt. Hierdoor is hij eenvoudig te bedienen en gemakkelijk te bereiken, zelfs met hulpmiddelen zoals een bezemsteel. Praktisch voor het regelmatige testen van de melder.

Bescherm uzelf, uw dierbaren en uw thuis met rookmelders. De PREFIRA 5: een rookmelder die alleen de aandacht trekt als dat nodig is.

## Technologieën

- Rookmelderfunctie: de melder detecteert betrouwbaar zichtbare rookdeeltjes in de lucht en activeert een luid alarm bij gevaar - voor een vroegtijdige waarschuwing bij brand
- Vervuilingscompensatie: dankzij herkalibratie van de rookkamer wordt de alarmdrempel automatisch aangepast

# PREFIRA™ 5 rookmelder

Seite 2 von 3

aan toenemende vervuiling om zo valse alarmen door stof effectief tegen te gaan

- Insectengaas: fijnmazig gaasscherm dat vals alarm door binnendringende insecten en andere kleine dieren in de rookkamer verhindert
- Doorschijnende LED: voor een aangenaam lichteffect bevindt de status-LED zich onder de behuizing van de waarschuwingmelder - voor een harmonieuze look zonder al te felle lichtpunten
- Grote controletoets: bijna de hele onderkant van de melder dient als toets en kan snel worden bereikt voor een werkingscontrole - bijvoorbeeld met een bezemsteel of stok
- Dempingsoptie: het alarmgeluid kan tijdelijk worden uitgeschakeld door op de controletoets te drukken - de melder blijft actief en slaat na 10 minuten opnieuw alarm als er nog steeds rook wordt gedetecteerd
- Batterij: de melder is uitgerust met 2 vervangbare AAA-batterijen met een batterijlevensduur tot 5 jaar - rook- en hitemelders moeten na 10 jaar gebruik worden vervangen
- Automatische zelftest: controleert elke 8 seconden stil de batterij en de sensoren
- Akoestisch en optisch alarm: bij gevaar geeft de melder een duidelijk hoorbare waarschuwing af met een luid alarm en door het knipperen van de status-LED
- Eenvoudige schroefmontage: de montageplaat van de melder wordt aan het plafond bevestigd met schroeven en pluggen (in de leveringsomvang inbegrepen)
- Getest en gecertificeerd volgens EN 14604:2005/AC:2008: de melder voldoet aan de Europese norm voor rookmelders - gecertificeerd door het KRIWAN-testcentrum

## Toepassing en gebruik

- Geschikt voor slaapkamers en woonvertrekken: ideaal waarschuwingalarm voor slaapkamers en kinderkamers; ook ideaal voor gebruik in woonkamers en gangen
- Geschikt voor campers, camperbussen en campervans: de rookmelder wordt gebruikt voor vroegtijdige rookdetectie in slaap- en woongedeelten

## Technische gegevens - PREFIRA™ 5 rookmelder

Afwerking	wit
Alarmering	Optisch, Akoestisch
Alarmgeheugen	Nee
Apparaatontwerp	Standaard
Automatische zelftest	Ja
Batterij - hoeveelheid	2
Batterij - maximale levensduur van de batterij	5
Batterij - permanent geïnstalleerd	Nee
Batterij - type	AAA
Behuizingmateriaal	kunststof
Beschermingsgraad	IP 20
Breedte	110 mm

# PREFIRA™ 5 rookmelder



Security Tech Germany

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - PREFIRA™ 5 rookmelder

Compatibel met alarmsysteem	Nee
Controletoets	Grote controletoets
Dempingsschakeling	Ja
Detectiebereik melder (m2)	60
Detectiemethode	10
Diameter	110 mm
Draadloze netwerkgroepen (meervoudige groep)	Nee
Eenvoudige draadloze groep	Nee
Geluidsdruk	85
Getest volgens BS 5446-2	Nee
Getest volgens EN 14604:2005/AC:2008	Ja
Gewicht	220 g
Geïntegreerde magnetische houder	Nee
Hoogte	36 mm
Indicatie van bijna lege batterij	Optisch, Akoestisch
Insectengaas	Ja
Integreerbaar in een Smart Home	Nee
Kitemark-certificering	Nee
Lengte	110 mm
Matter over Thread	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	55
Max. luchtvochtigheid	95
Min. bedrijfstemperatuur	0
Min. luchtvochtigheid	10
Montagemethode	Schroefmontage
Montageplaat met gangbaar boorpatroon	Ja
Product	Stand-alone
Q-Label gecertificeerd	Nee
Rookkamertechnologie	Vervuilingscompensatie
Status-LED - Eigenschappen	Doorschijnende LED, Eenduidige statusindicatie
Toepassingsgebieden	Slaapkamer en kinderkamer, Campers, camperbussen en campervans, Woonvertrekken en doorgangsruidtes
EAN	4003318355523