24-poorts PoE Gigabit Switch Managed

Art.-Nr. ITAC10131

Technologie voor gebruik in professionele beveiligingssystemen.
De PoE Gigabit-switch is speciaal ontwikkeld voor gebruik in professionele en hoge-resolutie videobewakingssystemen en biedt onder andere Gigabit Downlink PoE-poorten, een Gigabit Uplink-poort (RJ45) en een sleuf voor een Gigabit SFP-module.

Gebruik PoE en bespaar op een voeding.
Elke downlink-poort levert tot 30 W PoE-vermogen, beperkt door het totale beschikbare vermogensbudget over alle poorten heen. De switch is daarmee uitstekend geschikt om ABUS IP-camera's rechtstreeks te voeden, waardoor een extra stroomvoorziening via een voeding overbodig is.

Alles onder controle.
De switch beschikt over een webinterface voor het beheer van de netwerkparameters en het PoE-beheer van alle poorten. Zo kunnen bijvoorbeeld alle poorten afzonderlijk worden geconfigureerd, functies zoals poortspiegeling of poortisolatie worden ingesteld en de PoE-vermogensverdeling over alle poorten worden geregeld.

Eenvoudige installatie.
Dankzij de gestandaardiseerde vormgeving en de meegeleverde montagebeugel kan de switch eenvoudig en snel in een 19-inch rack worden geïnstalleerd.

Technologieën

- Aansluitingen: Gigabit PoE (downstream), 1 x Gigabit (uplink) RJ45, 1 x Gigabit (uplink) SFP
- Ondersteunt PoE en PoE+ (IEEE 802.3 af/at)
- Ondersteunt webgebaseerd netwerkbeheer en PoE-beheer
- Weergave van het PoE-verbruik voor elke poort in de webbrowser
- 6 KV overspanningsbeveiliging vermindert het risico op storingen en schade
- Poortisolatie, PoE-waakhond, verbindingsaggregatie/poortbundeling, luspreventie/ lusvermijding
- Geschikt voor professionele installatie in een 19" rack

Technische gegevens - 24-poorts PoE Gigabit Switch Managed

Aansluitingen	24 x Gigabit PoE-poort, 1 x Gigabit RJ45-poort, 1 x Gigabit SFP-poort
Afmetingen	221 x 440 x 44 mm
Andere functies	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Link Aggregation, Loop Prevention, VLAN, Port Bandwidth, PoE Power Consumption, Port Mirror
Artikelgewicht	2.82 kg
Behuizingmateriaal	Metaal
Breedte	440 mm
Brutogewicht	3.5 kg
Diepte	221 mm

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 09/2026

24-poorts PoE Gigabit Switch Managed

Art.-Nr. ITAC10131

Technische gegevens - 24-poorts PoE Gigabit Switch Managed

Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	44 mm
Lengte	221 mm
Max. PoE-vermogen per poort	30 watt (let op totaal PoE-vermogen)
Max. bedrijfstemperatuur	45 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Netwerkaansluiting	Downstream: 16x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP
Netwerkstandaards	IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLP
Pin-toewijzing stroomvoorziening	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE-standaard	IEEE 802.3 af/at
PoE-vermogen totaal	370 W
Productgroep	Accessoires
Taal handleiding	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Taal verpakking	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Vermogensopname	400 W
Voedingsspanning AC	100 - 240 V
WEEE-groep	09

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 09/2026