



360°-Bewakingscamera voor thuis - altijd alles in beeld

De compacte EYSE0 binnencamera met pan- & tiltfunctie is een sterk presterende 360°-camera voor thuis. Door het rondomzicht en beeldkwaliteit met hoge resolutie mist u niets van belang, waar u ook bent.

Privacymodus voor maximale veiligheid

In de Privacymodus richt de lens zich automatisch naar beneden en stopt de opname. Privézaken blijven dus privé.

Houd kinderen en huisdieren altijd in de gaten

Met deze beveiligingscamera weet je altijd wat er thuis gebeurt. De ingebouwde bewegings- en geluidsdetectie stuurt pushmeldingen met een voorbeeldafbeelding rechtstreeks naar je smartphone. Via de tweewegcommunicatie kun je luisteren en praten - heel gemakkelijk via de app. De camera is flexibel inzetbaar en kan zowel op een standaard als aan het plafond worden gemonteerd.

Intelligente detectie en automatisch volgen

De slimme binnencamera detecteert betrouwbaar personen en huisdieren, registreert richtingsafhankelijke lijnoverschrijdingen en volgt automatisch personen in de bewaakte zone.

Spraakbesturing met Alexa & Google Assistant

Bedien de privacymodus via spraakopdrachten of bekijk livebeelden op geselecteerde smart home-apparaten.

Dag en nacht heldere beelden

Infrarood-LED's zorgen 's nachts voor scherpe zwart-wit beelden. Witlicht-LED's maken kleurrijke nachtopnames bij beweging mogelijk.

Opnames zonder abonnement

De video's worden lokaal opgeslagen op een microSD-kaart van maximaal 1 TB. De gratis EYSEO-app voor iOS en Android biedt deelbare toegang, een niet-storen-modus en pushberichten met previewbeeld.

Opmerking: microSD-kaart niet meegeleverd

Technologieën

- 3k/5-Megapixel binnencamera met hoge resolutie en pan/tilt-functie voor 360°-ruimtebewaking
- Direct klaar voor gebruik dankzij super eenvoudige ingebruikname via de EYSEO-app
- In de praktische privacy-modus kantelt de lens naar beneden - zo blijven privé zaken aangenaam privé
- Kosteloze toegang tot de livestream- en app-functies - geen abonnement vereist
- Veel intelligente functies zoals mensen volgen, lijnoverschrijding, privacy-zone-maskering, IR- en witlicht-LED, alsmede 2-Way-audio
- Intuïtieve app vergemakkelijkt in het dagelijks leven de omgang met videogegevens
- Klein, onopvallend en elegant design - voor elke woonomgeving
- Eenvoudige en flexibele montage - op tafel of aan het plafond
- Spraakbesturing via Alexa en Google mogelijk

Technische gegevens - 4043813005783

Aantal gebruikers	5
Aantal gelijktijdige toegangen	5
Aantal preset	3
Aantal streams	2
Afmetingen	(DxH) 74 x 114,5 mm
Artikelgewicht	0.5 kg
Artikelprogramma	Comfort
Audio	Geïntegreerd: microfoon, luidspreker
Audio-bitrate	8000, 16000 kbps
Audio-compressie	G.711A, G.711U
Audio-ingang	1 x geïntegreerde microfoon
Audio-uitgang	1 x geïntegreerde luidspreker
Beeldelementen (effectief)	2880 (H) x 1620 (V) pixel
Beeldfrequentie	20
Beeldinstellingen	Automatische modus / kleurmodus
Beeldopnemer	1/2,7" CMOS
Behuizingmateriaal	Kunststof
Bereik wit licht (tot)	10 m
Bewegingsdetectie	Indringing, lijnoverschrijding, gebied betreden, gebied verlaten
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	74 mm

Technische gegevens - 4043813005783

Cameratype	Dome
Certificeringen	CE, RoHS, Reach
Codering	HTTPS, TLS 1.2/1.3
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/zwart-wit, VCA-gestuurd tussen IR en wit licht
Diafragma	F2.0
Diepte	74 mm
Digitale zoom	Ja
Draai-/kantelbereik	Horizontaal 350° / verticaal 110°
Elektronische sluitertijd	1/5 tot 1/20.000 s
Hoogte	114,5 mm
Horizontale kijkhoek	110 °
Kanaalbreedte	78 MHz
Kleurtemperatuur	78 K
Luidspreker	1 x geïntegreerd, 1 W
Materiaal	Kunststof
Max. bedrijfstemperatuur	45 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2880 x 1620 @ 20 beelden/s
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Minimale belichting (kleur)	0.001 lx
Mobiele toegang	Ja
Netwerkaansluiting WLAN	Wi-Fi 6, 2,4 GHz / 5 GHz
Netwerkprotocollen	P2P, DHCP, RTSP, SMTP, DDNS, HTTP, HTTPS, Google Drive
ONVIF	Ja
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	Google Chrome, Microsoft Edge
Openingshoek horiz.	110 °
Opnamemodi	Beweging, VCA, continu, geluid
Opslagmedium	Optionele microSD-kaart (max. 1 TB)
PTZ-besturing	Handmatig, persoon volgen, preset
Privé-zones	4 (gekoppeld aan preset 1)
Resolutie	3K (2880 x 1620 pixels)
Resolutiemodi	Hoofdstream: 2880 x 1620; substream: 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1/5 tot 1/20.000 s
Stroomopname	600 mA
Stroomvoorziening	USB-C, 5 V DC / 1,5 A
Tegenlichtcompensatie	DWDR, HLC, BLC

4043813005783



Security Tech Germany

Art.-Nr. SVIP20000

Seite 4 von 4

Technische gegevens - 4043813005783

Vermogensopname	7.2 W
Verticale kijkhoek	58,1 °
Video Content Analyse (VCA)	Persoon, voertuig, huisdier
Video bitrate	128 kbit/s tot 2 Mbit/s, CBR/VBR
Videocompressie	H.265 / H.264
Voedingsspanning DC	5 V
WEEE-groep	9
Webserver	Ja
Witbalans	Automatisch / handmatig