SmartLook accu-buitencamera

Art.-Nr. PPIC92000X

Technologieën

- Slimme, draadloze buitencamera met ingebouwde accu en zonnepaneel voor flexibele bewaking zonder stroomaansluiting
- Flexibele en eenvoudige montage mogelijk op plaatsen zonder stroom – ideaal voor thuis, in de garage, in de tuin of op de oprit
- Voor een gerichte bewaking van ingangen, paden en toegangswegen dankzij een beeldhoek van 85°
- Binnen enkele minuten geïnstalleerd: de app-wizard begeleidt je stap voor stap bij de installatie. Gratis toegang tot livestreams, opslagruimte, functies en persoonlijke instellingen
- Een scherpe 2K-resolutie en betrouwbaar nachtzicht zorgen voor heldere, gedetailleerde beelden, zowel overdag als 's nachts
- Slimme bewegingsdetectie maakt een betrouwbaar onderscheid tussen mensen, dieren en voertuigen en vermindert het aantal valse alarmen
- De sirene en de tweewegcommunicatie zorgen voor een actieve afschrikking en maken directe communicatie met bezoekers mogelijk
- Gemakkelijk opladen via een zonnepaneel voor een betrouwbare en onafhankelijke werking
- Lokale opslag op een microSD-kaart (niet meegeleverd) voor eenvoudige en betrouwbare opnames
- Compatibel met Smartvest Pro en ABUS One

Technische gegevens - SmartLook accu-buitencamera

Aansluitingen	1 x USB-C (opladen)
Aantal gelijktijdige toegangen	2
Accutype	Li-ion-accu, 3,6 V / 6000 mAh
App	ABUS App2Cam Plus
Artikelgewicht	342 kg
Artikelprogramma	Comfort
Audio	2-weg-audio
Audio-compressie	AAC
Audio-ingang	Microfoon
Audio-uitgang	Luidspreker
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Beeldelementen (effectief)	2560 x 1440 pixel
Beeldopnemer	1/3" Progressive Scan CMOS
Beschermingsklasse IP	65
Bestuurbaar met app	Ja
Bewegingsdetectie	Ja, 3 configureerbare zones
Breedte	58 mm
Cameratype	Tube

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026

SmartLook accu-buitencamera

Technische gegevens - SmartLook accu-buitencamera

Capaciteit	Accu (6000 mAh, 3,6 VDC)
Compatibel met ABUS Link Station	Nee
Compatibel met Comfion	Nee
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibel met wAppLoxx Pro	Nee
Dag-/nachtomschakeling	Automatisch
Diafragma	F 2.0
Diepte	169 mm
Elektronische sluiter	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Gelijktijdige netwerktoegang	2 gebruikers
Gewicht	1319 g
Hoogte	91 mm
Horizontale kijkhoek	45 °
IR-LED's	Ja
IR-draaifilter	Ja
Kijkhoek horizontaal/verticaal	85° / 45°
Lens	Vast
Luchtvochtigheid	10% – 90% (niet-condenserend)
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2560 × 1440 @ 15 fps
Met videobewegingsmelder	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagemethode	Montage en saillie
Netwerkprotocollen	P2P
Opslagmedium	microSD-kaart (tot 256 Gbyte, niet meegeleverd)
Privé-zones	Ja
Stroomvoorziening	Accu, Solaire
Taal OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Taal handleiding	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Taal verpakking	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Toepassingsgebieden	Buiten
Verticale kijkhoek	45 °

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026

SmartLook accu-buitencamera

Technische gegevens - SmartLook accu-buitencamera

Video bitrate	Max. 2 Mbit/s
Videocompressie	H.264 / H.264+
Weerstand	4 Ω
kleur	zwart, wit

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026