



MET KEERSLEUTEL

Het messing hangslot 75 heeft een keersleutel.

Het hangslot 75 is zeer geschikt voor het beveiligen van deuren, poorten, kasten, gereedschapskisten, kelders, schuren, schakelinrichtingen enz. tegen diefstal. De slotkast is gemaakt van massief messing, de beugel van gehard staal met NANO PROTECT™ corrosiebescherming. Er is een uiterst nauwkeurig sluitmechanisme ingebouwd, dat wordt bediend met een keersleutel. De maten 75/30 tot 75/40 zijn geschikt voor het beveiligen van voorwerpen van gemiddelde waarde bij gemiddeld diefstalrisico. Voor waardevolle zaken en als het risico op diefstal groot is, raden wij aan een hangslot van de formaten 75/50 tot 75/60 te kiezen. De 75IB-variant is ook weerbestendig en dus een verstandige oplossing als u uw spullen wilt beschermen in zee- en havengebieden.

Technologieën

- Kast van massief messing
- Beugel van gehard staal
- Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
- Hoogwaardige cilinder met keersleutel en tot 150 000 verschillende sluitingen
- Dubbele beugelvergrendeling
- Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel
- Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie
- Binnenwerk van roestvrije materialen
- Bij 75IB/40 en 75IB/50 met sluitdwang

Toepassing en gebruik

- 75/30 - 75/40: Beveiliging van goederen / voorwerpen van gemiddelde waarde of bij een gemiddeld diefstalrisico
- 75/50 - 75/60: Beveiliging van grotere waardevolle goederen/objecten of bij een hoog diefstalrisico
- Ter beveiliging van deuren, hekken, kasten, kluisjes, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen, schakelsystemen
- 75IB: Geschikt voor inzet in kust- en havenregio's

Varianten

- Kastbreedte: 30, 40, 50, 60 mm
- Roestvrij (IB): 30, 40, 50 mm
- Hoge beugel (HB): 30HB30, 40HB40, 40HB63, 50HB80
- Ook beschikbaar met 5 sleutels

Technische gegevens - 75/40HB63

Afwerking	messing
Beugel breedte b	22 mm
Beugel hoogte c	63 mm
Beugeldiameter d	6,5 mm
Breedte a	39,5 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	176 g
Hoog f	101 mm
Security level Huisbeveiliging	6
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	16 mm
veiligheidscertificaat	Nee
EAN	4003318268465

Technische tekening

