



## VERTROUW OP HET ORIGINEEL

Ons hangslot Diskus® 25 heeft een keersleutelcilinder.

Het Diskus® 25-hangslot beschermt uw kostbaarheden die u bijvoorbeeld in vrachtwagens, bestelwagens, kelders of achter fabriekspoorten bewaart. Het slot is aan de binnen- en buitenkant gemaakt van roestvrij staal, de beugel is van speciaal gehard staal, waardoor het uitstekend bestand is tegen pogingen om het open te breken. De naad die de twee roestvrijstalen omhulsels samenhoudt, wordt met de hand gelast bij elke Diskus® 26 die onze productiefaciliteit in Duitsland verlaat. Dit betekent dat de twee helften niet gemakkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald en dat de Diskus® 25 uw bezittingen zeer goed beveiligd. Het hangslot wordt geopend met een keersleutel. Dit is een kwaliteits- en veiligheidskenmerk en staat voor een hoog bedieningscomfort. Want hoe je het ook wendt of keert, de keersleutel past altijd. Vijf keersleutels zijn bij de levering inbegrepen.

## Technologieën

- Precisie kantelsleutelcilinder met 8.000 verschillende sluitingen
- Sleutel gecodeerd: nabestelling van sleutel volgens code mogelijk
- Buitenzijde en binnenzijde in inox-staal
- Aanvullende zaagbeveiliging
- Origineel Diskus® design: 360° bescherming
- Aanvullende zaagbeveiliging
- Maximale bescherming tegen openbreken door speciaal lasprocédé
- Functie "Niet uitneembare sleutel bij open beugel"
- Levering met vijf sleutels

- Made in Germany
- Met codekaart

## Toepassing en gebruik

- Beveiliging van goederen / voorwerpen van hogere waarde of bij een hoog diefstalrisico
- Voor beveiliging van vrachtwagens, busjes, kelderdeuren, fabriekspoorten etc.
- Ideaal in combinatie met ABUS Diskus® overslag 140, die de beugel ontoegankelijk maakt voor inbraakgereedschappen

## Varianten

- Dimensione: 70 mm

## Technische gegevens - Diskus® 25/70

Afwerking	roestvrij staal
Beugel breedte b	20 mm
Beugel hoogte c	17 mm
Beugeldiameter d	10 mm
Breedte a	70 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	329 g
Hoog f	70 mm
Security level Huisbeveiliging	8
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	30 mm
veiligheidscertificaat	Nee
EAN	4003318322792

## Technische tekening

