



## SOLIDE OVERVAL

Onze overval 200 is een stevige en duurzame standaard overval in verschillende maten.

Als u zogenaamde draaideuren (bijvoorbeeld tuinhekken, kelderdeuren en dergelijke) tegen onbevoegde toegang wilt beveiligen, maar een hangslot niet eenvoudig kan worden ingehaakt, raden wij u onze overval 200 aan. Dankzij het oog van gehard staal en de verborgen schroeven, die nauwelijks aanvalsoppervlak bieden, is openbreken aanzienlijk moeilijker.

## Technologieën

- Corrosie bestendig
- Gehard stalen oog
- Verdekte schroefgaten

## Toepassing en gebruik

- Geschikt voor inslaande deuren, d.w.z. deurpaneel en deurkozijn liggen op één niveau
- Voor toepassing met een hangslot

## Varianten

- Maten: 75, 95, 115, 135 en 155 mm

## Technische gegevens - 200/95

Afwerking	verzinkt
Breedte b	39 mm
Gewicht	118 g
Lengte a	95 mm
Oogje gat c	13,4 mm
Security level Huisbeveiliging	2
EAN	4003318016134

## Technische tekening

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 04/2026

