ET60

UNIVERSEEL BRUIKBAAR

Deze deuropener kan met een druk op de knop worden bediend en is veelzijdig.

Of het nu gaat om een flatgebouw, een commercieel pand of een bedrijfsgebouw. Als u geen directe toegang tot de toegangsdeur hebt, kunt u uw toevlucht nemen tot een elektrische deuropener. Die moet echter ongecompliceerd in het gebruik en tegelijkertijd veilig zijn. Deze opener voldoet aan deze criteria. De dagschoot kan gemakkelijk worden uitgelijnd met de dagschoot van het gebruikte insteekslot en kan universeel worden gebruikt voor DIN rechts en DIN links deuren. Hij weerstaat daarbij veilig een weerstand van meer dan 300 kilogram.

Technologieën

- Nominale spanning 8 - 14 volt, voor gelijk- en wisselstroom
- Met mechanische ontgrendeling, dagschoot kan bovendien bijgesteld worden
- Stroomverbruik: 0,7 A bij 12 V AC
- Weerstand: 12 Ω bij 12 V AC
- Inbraakwerendheid 3.000 N

Toepassing en gebruik

- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026

ET60

Technische gegevens - ET60

Afwerking	zwart
Gewicht	200 g
VdS anerkannt	Nee
EAN	4003318215322

Technische tekening



Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026