



## HET FLEXIBELE HANGSLOT

Dit hangslot met een slotkastbreedte van 45 millimeter combineert een hoge weerstand tegen diefstalpogingen met een grote flexibiliteit in zijn toepassingen. Wilt u veel sloten kunnen openen met slechts één sleutel?

Dankzij de uitwisselbare cilinder kunt u met de 83/45 Eighty Three gelijksluitende oplossingen creëren. U hebt dus maar één sleutel nodig voor meerdere gereedschapskasten in de schuur of voor de schakelsystemen in de fabriek. Het hangslot kan gelijksluitend worden gecombineerd met verschillende ABUS-profielcilinders. De beugel kan ook eenvoudig en snel worden vervangen door een andere - afhankelijk van de vereisten.

Onze NANO PROTECT™-coating beschermt de beugel van gehard speciaal staal tegen roest. Apart verkrijgbaar is een cilinderbeschermer die de cilinder beschermt tegen vocht en stof.

De Eighty Three biedt u de keuze: Wilt u hem in de variant met sluitdwang, waarbij de sleutel nodig is om het slot te vergrendelen? Bij automatische sluiting hoeft de beugel alleen in de slotkast te worden gedrukt. De Eighty Three maakt veiligheid flexibel.

## Technologieën

- Slotkast van massief messing
- Geharde speciale stalen beugel met NANO PROTECT™ coating voor zeer hoge corrosiebescherming
- Dubbele kogelvergrendeling verhoogt de veiligheid van het slot
- 2 varianten: Met automatische vergrendeling door eenvoudigweg de beugel in te drukken of met sluitdwang, d.w.z. vergrendeling alleen met een ingestoken sleutel (sluitdwang gerealiseerd door het plaatsen van de Z-bar)

- Rekeyable: De cilinder kan worden gewisseld en dus ook worden aangepast aan bestaande sluitingen
- Cilinderbeschermkap tegen nattigheid en stof als optie verkrijgbaar
- Beugel kan binnen enkele seconden worden gewisseld of vervangen
- Precisiestiftcilinder

## Toepassing en gebruik

- Bescherming van voorwerpen met een hogere waarde en een hoog diefstalrisico
- Geschikt voor gebruik op onder andere roosters, deuren, poorten, kasten, gereedschapskisten, kelderramen, schuurtjes, schakelsystemen en slagbomen
- Extreem flexibel: Kan in korte tijd worden aangepast aan verschillende vereisten – dankzij de uitwisselbare cilinder en de mogelijkheid om de beugel snel te vervangen
- Gelijksluitend, combineerbaar met diverse ABUS-profielcilinders

## Varianten

- Maten: 45, 50 mm
- CS: geïntegreerde beugelbescherming – maakt aanvallen met betonscharen moeilijker

## Technische gegevens - 83/45 KD

Afwerking	messing
Beugel breedte b	23,5 mm
Beugel hoogte c	25 mm
Beugeldiameter d	8 mm
Breedte a	46,5 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	363 g
Hoog f	85 mm
Security level Huisbeveiliging	8
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	20,5 mm
EAN	4003318524608