



ROBUUST & FLEXIBEL MET EXTRA BESCHERMING

Het hangslot 83CS/50 met een slotkastbreedte van 50 millimeter en uitwisselbare cilinder en beugel is voorzien van een beugelbescherming. Deze biedt meer weerstand tegen pogingen om hem open te breken met betonscharen en ander gereedschap.

Dankzij de uitwisselbare cilinder kunt u met de 83CS/50 Eighty Three gelijksluitende oplossingen creëren. U hebt dus maar één sleutel nodig voor meerdere gereedschapskasten in de schuur of voor de schakelsystemen in de fabriek. Het hangslot kan gelijksluitend worden gecombineerd met verschillende ABUS-profielcilinders. De beugel kan ook eenvoudig en snel worden vervangen door een andere - afhankelijk van de vereisten.

Zowel de beugel als de extra verchromde messing behuizing beschermen tegen roestvorming. Daarnaast is een cilinderbeschermkap, die de cilinder beschermt tegen vocht en stof, apart verkrijgbaar.

De Eighty Three biedt u de keuze: Wilt u hem in de variant met sluitdwang waarbij de sleutel ingestoken moet zijn om het slot te vergrendelen? Bij automatische sluiting hoeft de beugel alleen in de slotkast te worden gedrukt. De Eighty Three maakt veiligheid flexibel.

Technologieën

- Verchromde slotkast van massief messing
- Geharde speciale stalen beugel met NANO PROTECT™ coating voor zeer hoge corrosiebescherming
- Dubbele kogelvergrendeling verhoogt de veiligheid van het slot
- 2 varianten: Met automatische vergrendeling door eenvoudigweg de beugel in te drukken of met sluitdwang,

d.w.z. vergrendeling alleen met een ingestoken sleutel (sluitdwang gerealiseerd door het plaatsen van de Z-bar)

- Rekeyable: De cilinder kan worden gewisseld en dus ook worden aangepast aan bestaande sluitingen
- Cilinderbeschermkap tegen nattigheid en stof als optie verkrijgbaar
- Beugel kan binnen enkele seconden worden gewisseld of vervangen
- Precisiestiftcilinder
- Closed Shackle (CS): De beugelbescherming maakt toegang door inbrekersgereedschap zoals een betonschaar moeilijker

Toepassing en gebruik

- Bescherming van voorwerpen met een hogere waarde en een hoog diefstalrisico
- Geschikt voor gebruik op onder andere roosters, deuren, poorten, kasten, gereedschapskisten, kelderramen, schuurtjes, schakelsystemen en slagbomen
- Extreem flexibel: Kan in korte tijd worden aangepast aan verschillende vereisten – dankzij de uitwisselbare cilinder en de mogelijkheid om de beugel snel te vervangen
- Gelijksluitend, combineerbaar met diverse ABUS-profielcilinders

Technische gegevens - 83CS/50

Afwerking	zilver
Beugel breedte b	22 mm
Beugel hoogte c	28 mm
Beugeldiameter d	9,5 mm
Breedte a	48 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	410 g
Hoog f	88 mm
Security level Huisbeveiliging	8
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	20,5 mm
EAN	4003318571145

Technische tekening

