



VEILIGHEID OVER DE HELE BREEDTE

Beveilig uw ramen met een gepantserde grendel die kan worden geïnstalleerd zonder in het raam te boren.

Een gepantserde grendel aan het raam zorgt voor een hoge mate van veiligheid. Maar wat als u de ramen niet mag beschadigen door erin te boren, bijvoorbeeld als u in een huurhuis woont? De grendel met vierkantprofiel kan worden gemonteerd zonder in het raam te boren. Hij is geschikt voor bijna alle gangbare raamtypes. De zichtbaarheid van de gepantserde grendel biedt een hoge afschrikkingsfactor tegen potentiële inbrekers.

Technologieën

- Zekering aan greep- en bandzijde met slechts een enkel product
- Te vergrendelen zonder sleutel, te openen met sleutel
- Grendelcel onopvallend ingebouwd in het slotlichaam
- Inbraakbescherming dankzij vierkant roestvast stalen profiel
- Inclusief wandhouder praktisch bergvak
- Voor bijzondere inbouwsituaties bieden wij speciale toebehoren
- Erkend door VdS en DIN

Toepassing en gebruik

- Bedoeld voor bijna alle gangbare soorten ramen
- Geschikt voor raamelementen met enkele vleugel, dubbele vleugel of een aantal vleugels
- Gelijksluitend leverbaar met andere ABUS-raam-veiligheidsloten

Varianten

- Drie basislengten: 100 cm, 150 cm, 225 cm
- Kleuren: RVS, wit

Technische gegevens - FPR217 100 wit

Aanbevolen voor raambreedte	350 - 1.010 mm
Afwerking	wit
Gewicht	2589 g
Soort vergrendeling	sleutel
Type raam	Dubbel openslaand raam, Kelderraam, Enkel raam, Balkondeur / terrasdeur
alarmfunctie	Nee
kierstandhouder	Nee

FPR217 100 wit



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Technische gegevens - FPR217 100 wit

EAN	4003318778186
-----	---------------

Technische tekening

