



## VERTROUW OP HET ORIGINEEL

Het DISKUS® 26WY-hangslot beveiligt waardevolle zaken, bijvoorbeeld in vrachtwagens, bestelwagens, achter fabriekspoorten of kelderdeuren.

Wij bevelen onze DISKUS® 26WY aan als u zeer waardevolle bezittingen bij een hoger diefstalrisico wilt beveiligen. Het slot bestaat uit een zware, corrosievrije roestvrijstalen slotkast met een solide binnenwerk. De sluitcilinder is ook beschermd tegen pogingen om hem uit te trekken of te boren. De naad die de twee roestvrijstalen kastdelen samenhoudt, wordt met de hand gelast bij elke Diskus® die onze productiefaciliteit in Volmarstein (Duitsland) verlaat. Dit betekent dat de twee helften niet gemakkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald en dat de Diskus® 26WY uw bezittingen zeer goed beveiligt. Bij de Diskus® 26WY worden de sleutels geleverd met een veiligheidskaart. Zo houdt u de controle: Originele sleutels kunnen namelijk alleen worden gedupliceerd op vertoon van de bijgevoegde veiligheidskaart bij een erkende ABUS dealer.

## Technologieën

- Zware roestvrijstalen slotkast
- Massief binnenwerk voor nog meer veiligheid
- Aanvullende zaagbeveiliging
- Beugel van speciaal gehard staal
- De cilinder is tegen boren bestand en trekken
- Origineel Diskus® design: 360° bescherming
- Functie "Niet uitneembare sleutel bij open beugel"
- Made in Germany

- WY: Uitvoering met veiligheidskaart beschermt tegen ongewild kopiëren van sleutels

## Toepassing en gebruik

- Beveiliging van goederen / voorwerpen van hogere waarde of bij een hoog diefstalrisico
- Voor de beveiliging van vrachtwagens, busjes, kelderdeuren, fabriekspoorten etc.
- Ideaal in combinatie met ABUS Diskus® overslag 140, die de beugel ontoegankelijk maakt voor inbraakgereedschappen

## Varianten

- Kastbreedte: 70, 80 mm

## Technische gegevens - Diskus® 26WY/80

Afwerking	roestvrij staal
Beugel breedte b	25 mm
Beugel hoogte c	18 mm
Beugeldiameter d	11 mm
Breedte a	80 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	452 g
Hoog f	80 mm
Security level Huisbeveiliging	8
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	31 mm
veiligheidscertificaat	Ja
EAN	4003318823442

## Technische tekening

