E233

ÉÉN VERGRENDELING VOOR TWEE MATEN SCHROEFZEKERINGEN

Dankzij de trapsgewijze schroefdraaddiameters is elke vergrendeling geschikt voor twee veel voorkomende schroefdraden:

De E233 schroefzekeringsvergrendeling beveiligt DII en DIII systeemsokkels met E27 en E33 schroefdraad.

Technologieën

- Met getrapte schroefdraaddiameter voor E27 en E33 draad
- Met meegeleverde gele speciale sleutel voor het plaatsen en verwijderen van de vergrendeling
- Meerdere schroefsokkels kunnen in serie worden beveiligd door de flexibele opname met behulp van een kabel of kabelslot

Toepassing en gebruik

- Beveiliging van schroefzekeringen tijdens onderhoud
- Vergrendeling wordt in de schroefsokkel gedraaid en voorkomt daarmee het plaatsen van een smeltpatroon
- Voor het inhangen van een hangslot en dus LOTO-conform
- Meerdere schroefzekeringsvergrendelingen kunnen in serie worden beveiligd met een kabelslot
- Met witte waarschuwingssticker voor eenduidige communicatie

Varianten

- voor E27 en E33 schroefdraad

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026

E233

Technische gegevens - E233

Afwerking	rood
Beugel dikte	6,5 mm
Breedte	61 mm
Diepte	40 mm
Gewicht	42 g
Lengte	40 mm
Montagepunten	1
EAN	4003318836800

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026