



Deurcilinder A93

Perfect voor wie op zoek is naar één of meer betrouwbare deurcilinders met alle klassieke standaardfuncties.

De deurcilinder A93 is leverbaar in bijna alle lengtes tot een totale lengte van 160mm en in de varianten als halve en knopcilinder. Vanaf lengte 28/34 is hij uitgerust met de paniektuitfunctie. De geharde onderdelen zorgen voor een goede boorbeveiliging. Het is daarom niet mogelijk om in de deurcilinder te boren, deze te gemakkelijk verwijderen en de deur te openen.

Technologieën

- DIN EN 1303 en DIN 18252 – getest; ISO 9001:2015
- Met paniektuitfunctie (vanaf beide zijden afsluitbaar ook als aan de binnenzijde een sleutel is ingestoken)
- Vrijlooppuntfunctie optioneel beschikbaar (geschikt voor FZG-gekeurde deuren)
- Goedgekeurd gebruik voor RC2-deuren (in combinatie met een geschikt beveiligingsbeslag)
- Boorbeveiliging dankzij stiften van gehard staal
- Cilinder met vijf stiften
- 11 mm sleutelhal (ideaal voor uittrekbare beveiligingsbeslagen)
- Ombouwset A93 voor ombouw naar knopcilinder optioneel verkrijgbaar
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 6
- Wordt geleverd met drie gecodeerde sleutels

Toepassing en gebruik

- Afsluitdeuren van woningen

Halve cilinder A93

Seite 2 von 2

- Gelijksluitend combineerbaar met gewapende nachtschoten van ABUS, extra deursloten en hangsloten, bijvoorbeeld 86TI
- De uitvoeringsvarianten dubbele cilinder, halve cilinder en knopcilinder voldoen aan de in de norm EN 1303:2015-08 bijlage A, klasse B gestelde eisen en zijn daarom geschikt voor toepassing in brandveiligheidsdeuren resp. rookveiligheidsdeuren

Varianten

- Kleur: Nickel Pearl (NP)
- Dubbele cilinders, halve cilinders, knopcilinders en buitencilinders
- in afzonderlijke verpakking
- Vrijloofunctie

Technische gegevens - Halve cilinder A93

Afwerking	nikkel pearl
Boorbeveiliging	Ja
Gewicht	157 g
Keersleutel	Nee
Nood- en gevarefunctie	Nee
Security level Huisbeveiliging	6
cilindertype	halfcilinder
fire resistance doors	Ja
veiligheidscertificaat	Nee
EAN	4003318861499

Technische tekening

