C556 standaard kabelvergrendeling 2 m

IS ER OP DIT MOMENT GEEN GESCHIKTE VERGRENDELING BESCHIKBAAR?

Maar - met de standaard kabelvergrendelingen kunt u alles beveiligen waarvoor geen speciale oplossing bestaat.

Net als bij een lasso wordt de kabel door de handhendel of het draaiwiel getrokken en om een contrapunt heengelegd, gespannen en met de strop aan het lichaam bevestigd.

Technologieën

- Gebruiksvriendelijk ontwerp voor intuïtieve toepassing
- Geïsoleerde, vervangbare metalen kabels in verschillende lengtes
- Voor maximaal zes hangsloten

Toepassing en gebruik

- Beveiliging voor de blokkering van diverse energiebronnen

Varianten

- C553: Lengte 1m
- C556: Lengte 2m
- C559: Lengte 3m
- C565: Lengte 5m

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 09/2026

C556 standaard kabelvergrendeling 2 m

Technische gegevens - C556 standaard kabelvergrendeling 2 m

Afwerking	rood
Beugel dikte	7 mm
Breedte	61 mm
Diepte	16 mm
Gewicht	132 g
Kabel diameter	4,1 mm
Kabellengte	2000 mm
Lengte	128 mm
Montagepunten	6
EAN	4003318003561

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 09/2026