



## Teknologier

- Produksjon i henhold til DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Med nød- og farefunksjon (låsbar på begge sider, selv om nøkkelen er inne)
- SKG\*\* testet borebeskyttelse gjennom herdede stålstifter
- Spesielle penner sikrer økt plukke- og manipulasjonsmotstand
- Åtte låseelementer i to uavhengige rader med pinner
- Dimple / reversibel nøkkel
- Konverteringssett EC550 for konvertering til knottsyylinder tilgjengelig som ekstrautstyr
- Inkludert tre kodede nøkler
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

## Bruksområder

- For inngangsdører til hus eller leilighetsdører
- Låser med lik nøkkel kan kombineres med ABUS panserboltlåser, ekstra dørlåser og hengellåser f.eks. B. Serie 83 og 86TI
- Versjonene med dobbel, halv og knottsyylinder oppfyller kravene i DIN EN 1303: 2015-08 Vedlegg A, Klasse B og er derfor egnet for bruk i brann-/røykbeskyttelsesdører

## Varianter

- Farge NP = Nikkel perle - høykvalitets, matt forniklet overflate
- Dobbelt-, halv- og knottsyndre tilgjengelig i et bredt utvalg av lengder
- i enkelt boks
- Servicesylinder tilgjengelig

# EC550NP 30/30 ka.



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

## Tekniske data - EC550NP 30/30 ka.

Farge	nikkel perle
Nød- og farefunksjon	Ja
Security Level sikkerhet hjemme	7
Sylindertype	dobbelsylinder
Symmetrisk nøkkel	Ja
Vekt	234 g
EAN	4003318570544

## Teknisk tegning

