

ABUS Transponder rød MIFARE DESFire EV1 4K (Security)

Art.-Nr. ACTP00004R

Seite 1 von 2



Den digitale nøkkelen for elektroniske lukkesystemer og EMA-systemer

.

Kontaktløst låsemedium\

.

Den batterifrie RFID-nøkkelfjernkontrollen er låsemediet for ABUS adgangskontrollsystemer og andre ABUS-sikkerhetssystemer med MIFARE® DESFire®-teknologi.

Universelt anvendelig\

.

RFID-transponderen fungerer som låsemedium for alle wAppLoxx- og TECTIQ-systemer. Den gjør det også mulig å betjene ABUS' sikkerhetssystemer, som for eksempel Secoris' innbruddsalarmsystem. Takket være den robuste konstruksjonen er nøkkelfjernkontrollen egnet for innendørs og utendørs bruk (IP68). Som passiv transponder trenger den ikke batteri.

Sikker og praktisk i bruk\

.

Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan disse ABUS-systemene betjenes komfortabelt, sikkert utlesningsbeskyttet og kontaktløst. Den forhåndsprogrammerte ABUS-"sikkerhetsapplikasjonen" garanterer også maksimal beskyttelse mot kopiering og manipulering basert på MIFARE® DESFire® EV1 4K-teknologi.\

ABUS Transponder rød MIFARE DESFire EV1 4K (Security)

Art.-Nr. ACTP00004R

Seite 2 von 2

Ønsket fargevariant?

Nøkkelfjernkontrollen er tilgjengelig i fargene grønn, blå, rød, svart eller hvit.

Teknologier

- Attraktiv RFID-nøkkelprikke (MIFARE® DESFire® EV1 4K)
- Kontaktløs åpning av alle ABUS wAppLoxx- og TECTIQ-dørkomponenter (sylindere, beslag, vegglesere osv.)
- Betjening av andre ABUS-sikkerhetssystemer, f.eks. Secoris innbruddsalarmsystem
- Maksimal beskyttelse mot kopiering og manipulering med forhåndsprogrammert ABUS-sikkerhetsapplikasjon
- Egnet for innendørs og utendørs bruk (IP68)
- Enkel administrasjon takket være fortløpende nummerering
- Passiv transponder uten batteri
- Robust natur
- Farge: rød

Tekniske data - ABUS Transponder rød MIFARE DESFire EV1 4K (Security)

Bruksområder	Låsemedium for ABUS adgangskontrollsystemer (wAppLoxx & TECTIQ)
Bruttovekt	0,09
Farge	rød
Kapslingsgrad IP	68
Konstruksjonsform	Nøkkelfjernkontroll
Kort artikkelnavn	T-MIF-DES-4K Security-R
Lesertype	MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf)
Maks. driftstemperatur	50
Materiale	Novodur (kropp), polert rustfritt stål (kanter)
Min. driftstemperatur	-20
Mål	36,5 x 45,3 x 5,5
Nettovekt	0,06
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13,56
RFID-samsvar	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Sikkerhetsegenskaper	Kopierings- og lesebeskyttelse gjennom MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhetsapplikasjon
Transponderkryptering	AES 128-bit
Transponderprogrammering	Programvare for adgangskontroll og kortleser
Transpondersamsvar	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)