



FULL POWER MED STRØMTETT VERNEHJELM

Scator-E gir deg pålitelig hodebeskyttelse og er perfekt tilpasset kravene, for eksempel for arbeid på lavspenningsanlegg eller i byggebransjen.

Den beskytter deg mot likespenning på opptil 1500 volt (DC) og vekselspanning på opptil 1000 volt (AC) - fordi det helt lukkede ABS-skallet hindrer at elektrisk strøm ledes videre. Denne vernehjelmen egner seg også som bygg- og anleggshjelm eller industrihjelm for arbeid i ikke-elektrifiserte fareområder.

Scator-E har et 6-punkts seleoppheng som sørger for optimal bærekomfort og maksimal sikkerhet. Spesielt effektiv for jevn fordeling av belastninger: "PowerTriangle-teknologi". Den reduserer trykkpunkter og øker stabiliteten ved at stroppene er koblet sammen i en trekant midt på hodet.

For å sikre at hjelmen sitter sikkert og godt, kan nakkeremmen justeres etter din hodestørrelse ved hjelp av et justeringshjul. Du kan også velge mellom tre trinn for å bestemme hvor dypt hjelmen skal sitte.

Takket være den korte skjermen på hjelmen har du alltid god sikt. En hodelyktholder, slisse for visir og ansiktsbeskyttelse, samt 30 mm Euroslot for hørselsvern er viktige funksjoner for arbeid i et profesjonelt miljø. Dette gjør vernehjelmen modulær, og du kan utstyre den med tilbehør avhengig av bruksområde.

Teknologier

- Pålitelig beskyttelse: Robust ytterskall i ABS som beskytter mot fallende deler og støt, høy beskyttelse mot sidekrefter (LD - lateral deformasjon), dypt nakkeområde for økt beskyttelse
- Beskyttelse mot elektriske risikoer: Beskyttelse mot likespenning opp til 1500 V (DC), beskyttelse mot vekselspanning opp til 1000 V (AC)
- Optimal kraftfordeling: innvendig 6-punkts tekstilstroppoppheng forbinder stroppene i midten av hodet slik at de

Scator-E blaze red

Seite 2 von 3

danner en trekant – "PowerTriangle", optimal belastningsfordeling og komfort når den bæres

- Ergonomi og passform: EasyFlex-justeringssystem for individuell justering via 360° hodering og nakkestropp, utstyrt med et sklisikkert dreiehjul og en bakhodestøtte for optimalt grep og passform
- Komfort: vaskbare og utskiftbare panneputer med borrelåsfester for enkel montering, svært god fuktregulering
- Praktisk GripZone: bred, sklisikker overflate på hjelmskjermen som gjør det enkelt å ta av og på hjelmen, kort skjerm som gir maksimalt synsfelt under vanskelige arbeidsforhold
- Modularitet: Multifunksjons-sideplate med adapterklikksystem for visir og ansiktsbeskyttelse, 30 mm Euro-slisse for montering av hørselsvern, slisse for visittkortholder og hodelykt
- Standarder: EN 397 (Industrivernehjelmer) og EN 50365 (Elektrisk isolerende hjelmer for arbeid på lavspenningsanlegg)

Bruksområder

- Vernehjelmen Scator-E beskytter mot fallende, pendlende eller veltende gjenstander og objekter, samt mot skader forårsaket av støt, sideveis eller frontalt. Den lukkede Scator-E-varianten beskytter også mot termiske og elektriske farer.
- EN 397: Den er sertifisert som industrivernehjelm og kan brukes på en rekke ulike måter ved arbeid på bakken.
- EN 50365: Scator-E (ikke-ventilert) er en elektrisk isolerende hjelm som er spesielt godt egnet for arbeid på lavspenningsanlegg.
- Bruksområdene omfatter industri og produksjon, bygg og anlegg, kraftproduksjon og -forsyning, landbruk og hagebruk, veibygging og anleggsvirksomhet, skogbruk og treforedling

Tips

- Tilbehør: Hørselsvern, visir klart og farget, ansiktsbeskyttelse klar, ansiktsbeskyttelse i netting, visirbeskyttelse, nakkebeskyttelse (gul/oransje), visittkortholder, reflekterende klistremerker, tekstilpose, hakerem
- Tilbehøret kan også brukes til vernehjelmene Spector-, Spector-E- og Scator

Varianter

- Farger: hvit, gul, oransje, blå, rød
- Ikke-ventilert (lukket)

Tekniske data - Scator-E blaze red

Designfarge	blaze red
Farge	rød
Flate	matt
Hjelm visir	Optional
Hjelmskygge	Ja
Hodestørrelse	53-63 cm
PPE-kategori	III
Standard	EN 397:2012 + A1:2012
Størrelse	universal
Valgfritt tilbehør til hjelmen	Ja

Scator-E blaze red



Security Tech Germany

Seite 3 von 3

Tekniske data - Scator-E blaze red

Vekt	382 g
EAN	4003318384844