

Halvvisir klart Spector(-E)



PASSENDE HALVISIR TIL VERNEHJELM

Vårt hjelmvisir gir maksimal beskyttelse for øynene dine i krevende arbeidsmiljøer.

Halvvisiret er det ideelle tilbehøret når det gjelder å beskytte øynene mot støv, splinter og andre fremmedlegemer i det daglige arbeidet. I motsetning til vernebriller kan visiret festes direkte på hjelmen ved hjelp av en adapter (inkludert i leveransen). Den gir også pålitelig beskyttelse mot regn og vind ved arbeide utendørs.

Det robuste polykarbonatglasset på halvvisiret er ripebestandig og dugger ikke fra innsiden, selv i ekstreme temperaturer. Visiret kan bæres komfortabelt over vanlige briller og gir dermed optimal sikkerhet og funksjonalitet.

Individuell høydejustering og maksimal bevegelsesfrihet sikrer en komfortabel passform.

Teknologier

- Robust materiale: Polykarbonatglasset gir robust øyedeckning og omfattende beskyttelse, er ripebestandig mot ytre påvirkninger og slitasje, og har høy slagfasthet selv ved ekstreme temperaturer
- Klar sikt: Visiret er permanent duggfritt fra innsiden
- Effektivt glass-design: Vidvinkelglass for optimal beskyttelse og klar sikt, og visiret kan brukes over vanlige briller
- Optimal passform: Individuell høydejustering og maksimal bevegelsesfrihet
- Modularitet: Halvvisiret og øreklokkene kan brukes samtidig takket være separate slisser og er kompatible med hverandre
- Enkel installasjon takket være trykknapp og adapter
- Optisk klasse 1
- Norm: EN 166

Bruksområder

- Beskyttelse mot mekaniske farer som punktering, støt eller fremmedlegemer som splinter og støv
- Passer til ABUS-sikkerhetshjelmene
- De passende visiradapterne er inkludert i leveransen og trenger ikke bestilles separat.

Halvvisir klart Spector(-E)

Seite 2 von 2

-
- Bruksområdene omfatter industri og produksjon, bygg og anlegg, kraftproduksjon og -forsyning, landbruk og hagebruk, veibygging og anleggsvirksomhet, skogbruk og treforedling

Varianter

- Klart PC-glass

Tekniske data - Halvvisir klart Spector(-E)

PPE-kategori	II
Standard	EN 166:2001 / EN 170:2002
Størrelse	universal
Vekt	49 g
EAN	4003318999536