

ABUS Transponder Advanced blå MIFARE DESFire EV3 8K (Security)

Art.-Nr. ACTP00008B

Seite 1 von 2



DEN DIGITALE NØKKELEN FOR ELEKTRONISKE LÅSESYSTEMER OG EMA-SYSTEMER.

Kontaktløst låsemedium

Den batteriløse RFID-nøkkelfjernkontrollen er låsemediet for ABUS adgangskontrollsystemer og andre ABUS-sikkerhetssystemer med MIFARE® DESFire®-teknologi.

Universelt anvendelig

RFID-transponderen fungerer som låsemedium for wAppLoxx Pro-, wAppLoxx Pro Plus- og TECTIQ-systemer. (Merk: wAppLoxx Generation 1-sylindere fungerer ikke med MIFARE® DESFire® EV3) Den gjør det også mulig å betjene ABUS' sikkerhetssystemer, som for eksempel Secoris-innbruddsalarmsystemet. Takket være den robuste konstruksjonen er nøkkelfjernkontrollen egnet for innendørs og utendørs bruk (IP64). Som passiv transponder trenger den ikke batteri.

Sikker brukervennlighet

Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan disse ABUS-systemene betjenes komfortabelt, sikkert utlesningsbeskyttet og kontaktløst. Den forhåndsprogrammerte ABUS-"sikkerhetsapplikasjonen" garanterer også maksimal beskyttelse mot kopiering og manipulering basert på MIFARE® DESFire® EV3 8K-teknologi.

Ønsket fargevariant?

Nøkkelfjernkontrollen er tilgjengelig i grønt, blått, rødt, svart eller hvitt.

Teknologier

- Attraktiv RFID-nøkkelibrikke med monteringsbrakett i rustfritt stål (MIFARE® DESFire® EV3 8K)
- Kontaktløs åpning av alle ABUS WLX Pro- og TECTIQ-dørkomponenter (sylindere, beslag, vegglesere osv.)
- Drift av andre ABUS-sikkerhetssystemer, f.eks. Secoris innbruddsalarmsystem
- Maksimal beskyttelse mot kopiering og manipulering med forhåndsprogrammert ABUS-sikkerhetsapplikasjon

ABUS Transponder Advanced blå MIFARE DESFire EV3 8K (Security)

Art.-Nr. ACTP00008B

Seite 2 von 2

- Robust design for langvarig bruk på nøkkelringer (motstår støv, smuss og fuktighet)
- Enkel tildeling av transpondertil persontakket være serienummeret på baksiden
- Passiv transponder uten batteri

Tekniske data - ABUS Transponder Advanced blå MIFARE DESFire EV3 8K (Security)

Bruksområder	Låsemedium for ABUS adgangskontrollsystemer (WLX Pro & TECTIQ)
Farge	blå
Kapslingsgrad IP	64
Konstruksjonsform	Nøkkelfjernkontroll
Kort artikkelnavn	T-MIF-DES-ADV-8K-SEC-B
Lesertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Maks. driftstemperatur	50
Materiale	Novodur (kropp), polert rustfritt stål (kanter)
Min. driftstemperatur	-20
Mål	36,5 x 45,3 x 5,5
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13,56
RFID-samsvar	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV3
Sikkerhetsegenskaper	Kopierings- og lesebeskyttelse med MIFARE® DESFire® + ABUS sikkerhetsapplikasjon og Random ID
Transponderkryptering	AES 128-bit
Transponderprogrammering	Programvare for adgangskontroll og kortleser
Transpondersamsvar	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)