



TRUST THE PROFESSIONALS

Vår GRANIT™ hengellås er låsen for de høyeste sikkerhetskravene, produsert i Tyskland.

Hengellåsen oppfyller spesielle krav fra forsikringsselskap og er et av våre høysikkerhetslåser. Stol derfor på vår Granit 37/70 når du skal sikre dine store verdier ved høy fare for tyveri! Haller, dører, porter, containere eller lastebiler kan du låse pålitelig med denne hengellåsen. Låsen fra GRANIT™-serien er produsert i samsvar med den europeiske standarden EN12320 og utstyrt med et spesielt belegg til forbedret korrosjonsbeskyttelse. Låshus og bøyler av herdet spesialstål, og inne brukes en ABUS Plus disksylinder. Du kan kjøpe hengellåsen enten med kodekort eller sikkerhetskort. Ved kodekort holder nummeret på kortet for at du skal kunne få laget nøkler hos en forhandler. Med sikkerhetskortet beholder du kontrollen: Originalnøkler kan bare reproduseres hos lisensierte ABUS forhandlere etter fremvisning av det medfølgende sikkerhetskortet. Tips: Kombinert med leddhaspen 130 er beskyttelsen enda mer pålitelig.

Teknologier

- ABUS-Plus skivesylinder: Høyeste presisjon mot manipulasjon
- Låskropp og bøyler laget av herdet spesialstål
- Svart granittbelegg for forbedret korrosjonsbeskyttelse
- SZP: Versjon med sikkerhetskort beskytter mot uønskede nøkkelpkopier
- RK: Sylinder kan tilpasses eksisterende ABUS-Plus låser
- 2 nøkler
- Sylinder satt inn ovenfra: Optimal bore- og trekkbeskyttelse

Bruksområder

- Beskyttelse av store verdier/gjenstander eller ved svært høy risiko for tyveri
- Oppfyller spesielle krav fra forsikringsselskaper
- Sertifisert og anerkjent hengelås
- For sikring av for eksempel varehus, fabrikkporter, containere og lastebiler

Varianter

- Størrelse: 70 mm
- Høy bøyle (HB): 70HB100
- 37RK / 70, 37RK / 70 SZP

Tekniske data - GRANIT™ 37RK/70 #SZP Profil

Bredde a	77 mm
Diameter bøyle d	14 mm
Dybde e	37 mm
Farge	svart
Horisontal bøylebredde b	29 mm
Høyde f	103 mm
Låstype	nøkkel
Samme nøkkel	Ja
Security Level sikkerhet hjemme	10
Sikkerhetskort	Ja
Sylindertype	Plus cylinder
Vekt	900 g
Vertikal bøylehøyde c	35 mm
EAN	4003318791611

Teknisk tegning

