

4003318774423



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 1 von 2



Dane techniczne - 4003318388286

Alarmowanie	Powiadomienie pchające / E-Mail / SMS / Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Bateria - ilość	6
Bateria - praca na baterii	Tak
Bateria - typ	AA (1,5V)
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Farba świecąca	Niebieski / Żółty / Czerwony
Jednoczesny dostęp sieciowy	3
Klasa VdS	Bez
Kolor	Biały
Liczba stref przewodów	0
Liczba stref radiowych	32
Liczba użytkowników	1
Liczba zdarzeń	1.000
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	80 %
Masa brutto	1,04 kg
Masa netto	0,54 kg
Materiał obudowy	Plast
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. wilgotność	10
Moc nadawcza	4,5 dBm
Modulacja radiowa	FSK
Obsługiwane kamery IP	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Oprogramowanie	App: Smartvest (Android / iOS)
Pobór prądu	480 mA
Szyfrowanie	AES128, HTTPS
Typ wtyczki	Wtyk-DC: 3,5 x 1,35mm

4003318774423



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 2 von 2

Dane techniczne - 4003318388286

Wskaźnik	LED
Wymiary	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Zasilanie awaryjne	Tak
Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 30 - 100 m
Zgodność z	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Zintegrowana syrena	< 90 dB
Złącze sieciowe	Złącze RJ-45 (10/100 Mbps)
EAN	4003318388286