

ABUS Z-Wave Gateway

Art.-Nr. SHGW10000

Seite 1 von 2



Brama ABUS Z-Wave jest wszechstronna i rośnie wraz z Państwa potrzebami. Zaczynj od czujników i siłowników ABUS, aby chronić się przed zagrożeniami. Można również zintegrować rozwiązania innych firm w celu oszczędzania energii lub sterowania ogrzewaniem, na przykład. W połączeniu z bezprzewodowym systemem alarmowym Smartvest, można połączyć wygodę Połączonego Domu z rzeczywistym bezpieczeństwem. Bezprzewodowy system alarmowy Smartvest pozostaje całkowicie samowystarczalnym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa. Brama ABUS Z-Wave otwiera się na cały świat Z-Wave i nie wpływa na logikę bezpieczeństwa.

Technologie

- Sterownik Compact Smart Home w rodzinnej obudowie ze standardem bezprzewodowym Z-Wave
- z możliwością rozszerzenia do maksimum 120 elementów radiowych Z-Wave
- kompatybilny z bezprzewodowym systemem alarmowym ABUS Smartvest
- rozbudowane opcje konfiguracji dla maks. 60 scen (jeśli - to kiedy)
- Mobilny dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem bezpłatnej APP ABUS Z-Wave ONE (dla iOS i Android)
- Natychmiastowe ostrzeżenie za pośrednictwem aplikacji - można zapisać do 1000 zdarzeń.

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Gateway

Alarmowanie	Powiadomienie pchające / Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Częstotliwość radiowa	868,42 MHz
Farba świecąca	Niebieski / Żółty / Czerwony
Głośnik	Tak
Jednoczesny dostęp sieciowy	10
Kolor	Biały
Liczba elementów	120
Liczba pomieszczeń / grup	40
Liczba scen	60

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Gateway

Liczba użytkowników	15
Liczba zdarzeń	1.000
Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	80 %
Masa brutto	0,38 kg
Masa netto	0,233 kg
Materiał obudowy	Plast
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. wilgotność	20
Moc nadawcza	4,5 dBm
Modulacja radiowa	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Oprogramowanie	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Poziomy uprawnień użytkowników	3
Szyfrowanie	AES128, SFTP, HTTPS
Wskaźnik	LED
Wymiary	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Zasilanie awaryjne	Nie
Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 100 m
Zgodność z	Urządzenia Z-Wave (częstotliwość UE: 868,42MHz)
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Złącze sieciowe	Złącze RJ-45 (10/100 Mbps)