

ABUS Z-Wave Zestaw bezpieczeństwa

Ochrona przed włamaniem

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 1 von 5



Klasa bezpieczeństwa

Z tym zestawem skutecznie zabezpiecz się przed włamaniem. Jeśli włamanie zostanie wykryte przez czujnik otwarcia lub wielosensorowy, zostaniesz powiadomiony przez wewnętrzną syrenę i przez wiadomość na terminalach mobilnych - wymaga to większego bezpieczeństwa w przypadku obecności lub nieobecności. Dzięki zawartym w zestawie komponentom stanowią Państwo podstawę nowoczesnej ochrony antywłamaniowej, którą krok po kroku można rozbudować o kolejne produkty Z-Wave firmy ABUS i innych producentów.

Ochrona, gdy jesteś w domu

Gdy jesteś w domu, czujnik otwarcia chroni okna i drzwi przed nieautoryzowanym otwarciem w przypadku włamania lub wejścia. Sygnalizator skutecznie odstrasza intruzów, a wiadomość do smartfona informuje, że istnieje realne zagrożenie.

Ochrona, gdy jesteś poza domem

Gdy jesteś daleko, czujnik ruchu zapewnia dodatkową ochronę Twojego domu. W przypadku otwarcia okien lub drzwi lub wyzwolenia czujnika ruchu aktywowana jest lokalna metoda alarmowa. Możesz odpowiednio zareagować nawet z dala od domu, ponieważ alarm zostanie przesłany do Twojego urządzenia mobilnego poprzez wysłanie wiadomości push na Twój smartfon.

Dowiedz się więcej o swoim Connected Home i rozszerz ten zestaw o:

- alarmy o zagrożeniu, takie jak dym ABUS Z-Wave lub czujka przecieku wody
- inteligentne oświetlenie z lampami LED ABUS Z-Wave
- napęd zamka do drzwi wejściowych z ABUS HomeTec Pro Z-Wave
- regulacja ogrzewania z termostatami Z-Wave
- sterowanie roletami z modułami przełączającymi Z-Wave

W sumie można dodać do 120 bezprzewodowych komponentów Z-Wave do systemu i utworzyć do 60 scen (If - Then - When).

Technologie

ABUS Z-Wave Zestaw bezpieczeństwa

Ochrona przed włamaniem

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 2 von 5

- Sterownik Compact Smart Home w rodzinnej obudowie ze standardem bezprzewodowym Z-Wave
- kompatybilny z bezprzewodowym systemem alarmowym ABUS Smartvest
- rozbudowane opcje konfiguracji dla maks. 60 scen (jeśli - to kiedy)
- Detecta la apertura de ventanas y puertas e informa a su Smart Home gateway
- Montaje rápido y sencillo gracias al funcionamiento con pilas y al montaje con adhesivo
- Avskräckande larmgivning med starkt låtande siren (95 dB) och blixtljud från lysdioder
- 4 sensorer i en enhet: rörelsedetektor, termometer, hygrometer och ljussensor
- Detekterar personer med hjälp av infraröd strålning – horisontellt detekteringsområde: 110°, räckvidd: max. 5 m
- z możliwością rozszerzenia do maksimum 120 elementów radiowych Z-Wave
- Mobilny dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem bezpłatnej APP ABUS Z-Wave ONE

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Gateway

Alarmowanie	Powiadomienie pchające / Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Częstotliwość radiowa	868,42 MHz
Farba świecąca	Niebieski / Żółty / Czerwony
Głośnik	Tak
Jednoczesny dostęp sieciowy	10
Kolor	Biały
Liczba elementów	120
Liczba pomieszczeń / grup	40
Liczba scen	60
Liczba użytkowników	15
Liczba zdarzeń	1.000
Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	80 %
Masa brutto	0,38 kg
Masa netto	0,233 kg
Materiał obudowy	Plast
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. wilgotność	20
Moc nadawcza	4,5 dBm
Modulacja radiowa	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Oprogramowanie	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Poziomy uprawnień użytkowników	3
Szyfrowanie	AES128, SFTP, HTTPS
Wskaźnik	LED
Wymiary	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Zasilanie awaryjne	Nie

ABUS Z-Wave Zestaw bezpieczeństwa

Ochrona przed włamaniem

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 3 von 5

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Gateway

Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 100 m
Zgodność z	Urządzenia Z-Wave (częstotliwość UE: 868,42MHz)
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Złącze sieciowe	Złącze RJ-45 (10/100 Mbps)
EAN	4003318841453

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Kontakt drzwiowy/okienny

Bateria - ilość	1
Bateria - maksymalna trwałość baterii	3 rok(lata)
Bateria - praca na baterii	Tak
Bateria - typ	CR2 (3V)
Częstotliwość radiowa	868,42 MHz
Kolor	Biały
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa brutto	0,125 kg
Masa netto	0,045 kg
Materiał obudowy	Plast
Metoda wykrywania	Przełącznik elektromagnetyczny
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. wilgotność	10
Moc nadawcza	4,5 dBm
Modulacja radiowa	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Obszary zastosowania	Wewnątrz
Ochrona przed sabotażem	Tak
Pobór prądu	30 mA
Pobór prądu w trybie czuwania	0,006 mA
Typ czujnika	Kontakt kontaktronowy
Wskaźnik	LED
Wymiary	(B x L x H) Czujnik: 26 x 21 x 72 mm / Magnes: 11 x 15 x 35 mm
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 100 m
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
EAN	4003318841491

ABUS Z-Wave Zestaw bezpieczeństwa

Ochrona przed włamaniem

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 4 von 5

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Czujnik wielofunkcyjny

Bateria - ilość	1
Bateria - maksymalna trwałość baterii	2 rok(lata)
Bateria - praca na baterii	Tak
Bateria - typ	AA (1,5V)
Czujnik światła dokładność pomiaru	1 lx
Czujnik światła zakres pomiaru	0 - 65528 lx
Częstotliwość radiowa	868,42 MHz
Kolor	Biały
Kąt widzenia PIR	110 °
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa brutto	0,15 kg
Masa netto	0,068 kg
Materiał obudowy	Plast
Metoda wykrywania	PIR: Wykrywanie ciepła
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. wilgotność	10
Moc nadawcza	4,5 dBm
Modulacja radiowa	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Obszary zastosowania	Wewnątrz
Ochrona przed sabotażem	Nie
Odporność na zwierzęta	Nie
Pobór prądu	38 mA
Pobór prądu w trybie czuwania	0,015 mA
Temperatura dokładność pomiaru	1 °C
Temperatura rozdzielczość	0,1 °C
Temperatura zakres pomiaru	0 - 50 °C
Typ czujnika	PIR
Typ wtyczki	Micro-USB
Wilgotność powietrza dokładność pomiaru	5 %
Wilgotność powietrza rozdzielczość	1 %
Wilgotność powietrza zakres pomiaru	0 - 100 %

ABUS Z-Wave Zestaw bezpieczeństwa

Ochrona przed włamaniem

Art.-Nr. SHGW10410

Seite 5 von 5

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Czujnik wielofunkcyjny

Wskaźnik	LED
Wymiary	(Ø x L) 51 x 68 mm
Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zasięg PIR	5 m
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 100 m
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
EAN	4003318841446

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Syrena Wewnętrzna

Alarmowanie	Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Bateria - ilość	1
Bateria - praca na baterii	Nie
Bateria - typ	Lithium-Polymer (3,7V)
Ciśnienie akustyczne	95 dB
Częstotliwość radiowa	868,42 MHz
Farba świecąca	Czerwony
Kolor	Biały
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa brutto	0,21 kg
Masa netto	0,122 kg
Materiał obudowy	Plast
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. wilgotność	10
Moc nadawcza	4,5 dBm
Modulacja radiowa	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Obszary zastosowania	Wewnątrz
Ochrona przed sabotażem	Nie
Pobór prądu	19 mA
Pobór prądu w trybie czuwania	0,015 mA
Typ wtyczki	Euro CEE 7/16
Wymiary	(Ø x H) 80 x 80 mm
Zasilanie napięciowe AC	110 - 240 V
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 100 m
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Źródło światła	LED
EAN	4003318841514