

Kamera akumulatorowa ABUS WLAN ze stacją bazową

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 1 von 4



Twój multitalent

W 100% bezprzewodowa kamera akumulatorowa ABUS WLAN jest idealna do zastosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz bez gniazdka lub zasilania. Również praktyczne, bo w pełni automatyczne: Dzięki zintegrowanej diodzie LED o białym świetle uzyskuje się szczegółowe kolorowe obrazy nawet w nocy, a przy tym intruzi są odstraszeni przez jasne światło.

Niezależnie od tego, czy chcesz zabezpieczyć swój dom, porozmawiać z kurierami, czy też rzucić okiem na swoje dzieci, zwierzęta lub dziadków: Nawet początkujący użytkownik bez problemu poradzi sobie z uruchomieniem tej kamery akumulatorowej. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację mobilną App2Cam Plus i przejść krok po kroku przez automatycznie uruchamiającą się konfigurację.

Umieść stację bazową w budynku i w zasięgu WLAN przy wolnym gniazdku elektrycznym; najlepiej pomiędzy routerem a kamerą akumulatorową - w ten sposób rozszerzasz sieć WLAN i zapewniasz najlepszy odbiór. Teraz włóż do stacji bazowej zwykłą kartę microSD (maks. 128 GB, wyposażenie dodatkowe) - to na niej będą przechowywane wszystkie dane wideo, w formie zaszyfrowanej i bez dodatkowych kosztów.

Dzięki innowacyjnej koncepcji uchwytów, kamerę można w razie potrzeby szybko i mocno zamocować na ścianie i precyzyjnie ustawić. Szeroki kąt widzenia kamery oznacza, że zawsze masz dobry przegląd sytuacji.

Aplikacja pokazuje obrazy na żywo i nagrania; możesz również użyć jej do wprowadzenia swoich osobistych ustawień. Gdy kamera wykryje ruch lub gdy akumulator będzie na wyczerpaniu, automatycznie otrzymasz odpowiednie powiadomienia push. Czas pracy na akumulatorze wynosi do 6 miesięcy (w zależności od warunków na miejscu); pełne naładowanie akumulatora zajmuje zaledwie 4 godziny. Przez cały rok odporna na warunki atmosferyczne kamera bez problemu wytrzyma deszcz, śnieg i silne światło słoneczne.

Technologie

- W 100% bezprzewodowa, nagradzana za design kamera WLAN, akumulator, powiadomienie push w przypadku alarmu o ruchu, Full HD, kolorowy obraz nawet w nocy, stacja bazowa i bezpłatny dostęp poprzez aplikację mobilną App2Cam Plus

Kamera akumulatorowa ABUS WLAN ze stacją bazową

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 2 von 4

- Elastyczne rozmieszczanie na zewnątrz i wewnątrz dzięki akumulatorom i WLAN; obudowa odporna na warunki atmosferyczne (IP65); można umieścić na półce w pomieszczeniu, a na zewnątrz w praktycznym uchwycie z głowicą kulową (zamiast magnesu)
- Praktyczna stacja bazowa zwiększa zasięg WLAN (optymalnie umieszczona między routerem a kamerą akumulatorową w wolnym gniazdku); karta microSD (wyposażenie dodatkowe, do 128 GB) umożliwia bezpośredni zapis nagrań (bez chmury, bez abonamentu)
- Szybka gotowość do pracy dzięki prostemu uruchamianiu (za pomocą kreatora aplikacji w kilka minut); szyfrowany dostęp we własnej sieci WLAN i zdalnie do livestreamu, pamięci oraz wszystkich funkcji (czujnik ruchu/czujnik PIR, białe światło LED itp.)
- W pełni automatyczne wykrywanie ruchu, powiadomienia push i nagrania (reaguje niezawodnie na ciepło ciała i ignoruje ruchy np. gałęzi/liści)
- Inteligentne zarządzanie akumulatorem; czas pracy na akumulatorze do 6 miesięcy (przy ok. 4 nagraniach/dostępach dziennie; czas pracy na zmniejsza się przy częstszym/dłuższym użytkowaniu, upale/mrozie lub większej odległości od stacji bazowej)
- Dostrzegaj ważne szczegóły przez cały rok, przy każdej pogodzie, nawet w ciemności na kolorowych obrazach dzięki emitującej białe światło diodzie LED, Full HD (1080p, 2 megapiksele) i szerokiemu kątowni widzenia 120 stopni
- Wystarczy jedno stuknięcie w aplikacji i uaktywnia się funkcja interkomu, aby szybko w kilku słowach wyjaśnić sytuację na miejscu (dwukierunkowy dźwięk przez głośnik i mikrofon)
- Red Dot Award, German Design Award oraz Plus X Award za "Najlepszy produkt roku 2020"
- ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatybilność z bezprzewodowym alarmem Smartvest

Dane techniczne - Kamera akumulatorowa ABUS WLAN ze stacją bazową

| | |
|----------------------|-----|
| Zgodność z Secvest | Nie |
| Zgodność z Smartvest | Tak |
| Zgodność z wAppLoxx | Nie |

Dane techniczne - Stacja bazowa ABUS WLAN dla kamery akumulatorowej WLAN

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 15 |
| Głośnik | 85dB @ 10cm |
| Kanały wideo Razem | 2 |
| Kolor | czerń / białe |
| Kompresja audio | PCM |
| Kompresja wideo | H.264 |
| Liczba kanałów | 2 |
| Liczba użytkowników | 3 |
| Maks. temperatura pracy | 40 °C |
| Maks. wilgotność powietrza | 90 % |
| Masa brutto | 0,046 kg |
| Materiał obudowy | plastik |

Kamera akumulatorowa ABUS WLAN ze stacją bazową

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 3 von 4

Dane techniczne - Stacja bazowa ABUS WLAN dla kamery akumulatorowej WLAN

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Min. temperatura pracy | -10 °C |
| Min. wilgotność | 10% |
| Nośnik pamięci | karta microSD do 128 GB |
| Pobór mocy | 180 mA |
| Przepływność audio | 128kbps |
| Szyfrowanie | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Tryby rozdzielczości | VGA / 720p / 1080p |
| Tryby zapisu | max. 1080P |
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
| Wyjście wideo | VGA / 720p / 1080p |
| Wymiary | 54 x 101 x 15 mm |
| Zakres częstotliwości | 2,4 GHz |
| Zasilanie napięciowe DC | 5 V |
| Zdarzenie podstawowe | PIR Wykrywanie ruchu / Ręczny |
| Zgodność z Secvest | Nie |
| Zgodność z Smartvest | Tak |
| Zgodność z wAppLoxx | Nie |
| Złącze sieciowe WLAN | 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |
| EAN | 4003318879142 |

Dane techniczne - ABUS kamera akumulatorowa WLAN

| | |
|--|-------------------------|
| Akumulator | Tak |
| Alarmowanie | Powiadomienie pchające |
| Balans bieli | AWB |
| Czujnik obrazowy | Sony IMX307 |
| DSP | Ingenic T30 |
| Diody LED z białym światłem | 1 szt. |
| Jasność białe światło LED | 28 lm |
| Jednoczesny dostęp sieciowy | 3 |
| Kolor | czern / biało |
| Kompresja audio | g711 |
| Kompresja wideo | H.264 |
| Kąt widzenia PIR | 112 ° |
| Kąt widzenia w pionie | 75 ° |
| Kąt widzenia w poziomie | 115 ° |
| Liczba użytkowników | 3 |
| Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu | Full HD (1080p) @ 20fps |

Kamera akumulatorowa ABUS WLAN ze stacją bazową

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 4 von 4

Dane techniczne - ABUS kamera akumulatorowa WLAN

| | |
|-------------------------------|--|
| Maks. temperatura pracy | 50 °C |
| Maks. wilgotność powietrza | 90 % |
| Masa brutto | 0,277 kg |
| Materiał obudowy | plastik |
| Mikrofon | Tak |
| Min. temperatura pracy | -20 °C |
| Min. wilgotność | 10% |
| Minimalne oświetlenie (kolor) | 1 lx |
| Mocowanie obiektywu | 5G |
| Nośnik pamięci | karta microSD do 128 GB |
| Ogniskowa | 2,9 mm |
| Oprogramowanie | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Protokoły sieciowe | 802.11 b/g/n |
| Przepływność audio | 64kbps |
| Przełączanie dzień/noc | Auto |
| Stopień ochrony IP | 65 |
| Szyfrowanie | WPA2 |
| Technologia | IP |
| Temperatura barw | 3000 K |
| Tryby rozdzielczości | VGA / 720p / 1080p |
| Tryby zapisu | PIR Wykrywanie ruchu / Ręczny |
| Typ akumulatora | 2x 18650 Li-Ion akumulatory |
| Typ wtyczki | kabel microUSB |
| Wejście audio | Mikrofon |
| Wyjście audio | Głośnik |
| Wymiary | 103 x 51 x 54 mm |
| Zakres częstotliwości | 2,4 GHz |
| Zasilanie napięciowe DC | 5 V |
| Zasięg PIR | 8 m |
| Zasięg radia | 10-30 metrów, w zależności od lokalnych warunków m |
| Zgodność z Secvest | Nie |
| Zgodność z Smartvest | Tak |
| Zgodność z wAppLoxx | Nie |
| Złącze sieciowe WLAN | Wi-Fi (2,4GHz) |
| Żywotność akumulatora | do 6 miesięcy |
| EAN | 4043158185362 |