

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Nagrywarka hybrydowa 8-kanałowa

Art.-Nr. TVVR33800

Seite 1 von 2

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Nagrywarka hybrydowa 8-kanałowa

Alarmowanie	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Bateria - ilość	1
Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście)	72 Mbit/s
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Wideo
Język OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Kanały wideo HD-TVI	4
Kanały wideo IP	8
Kanały wideo Razem	8
Kompresja wideo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	2.072 kg
Masa brutto	2.899 kg
Materiał obudowy	Metal, Plastikowy
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. wilgotność	10
Moc	21 W
Nośnik pamięci	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Obsługiwane kamery IP	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900
Obsługiwane przeglądarki	IE11 (Plugin)
Obudowa	1U Chassis
Odtwarzanie synchroniczne	4
Oprogramowanie	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Pobór mocy bez dysku twardego	15
Program artykułów	Wydajność
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Nagrywarka hybrydowa 8-kanałowa

Art.-Nr. TVVR33800

Seite 2 von 2

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Nagrywarka hybrydowa 8-kanałowa

Rozdzielczość wyjścia HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Rozdzielczość wyjścia VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Tryby zapisu	Ręczny, Harmonogram, Wykrywanie ruchu, Alarm
Wejście audio	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Wejście wideo	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Wydajność dekodowania (lokalny podgląd na żywo i odtwarzanie)	4x 2MPx
Wyjście audio	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Wymiary	(S x D x W) 315 x 240 x 48 mm
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze USB	2x USB 2.0
Złącze sieciowe	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface