



INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Zolit jest dostosowany dokładnie do Państwa indywidualnych wymagań.

Skompletuj swoje własne, indywidualne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa, od typu wkładki, aż po kolorystykę i wyposażenie specjalne. System Zolit może być w każdej chwili rozbudowany i pozostawia swobodę wprowadzania zmian w późniejszym czasie. Rozwój i produkcja wkładek w Niemczech zapewnia najwyższą możliwą jakość i długą żywotność produktu.

Technologie

- Stabilny, wieloparametrowy klucz wykonany z odpornego na zużycie srebra niklowego
- Patent: Ochrona patentowa do roku 2034
- Ochrona znaków towarowych: Nieograniczony w czasie
- System zamykania z 6 zapadkami i 1 poziomem zapadek
- Ochrona przed kopiowaniem: System Intop do sprawdzania uprawnień do zamykania wewnątrz wkładki i na kluczu
- Konstrukcja modułowa: Opcjonalnie dostępne
- Zabezpieczenie zamknięcia: Klasa 6 wg DIN EN 1303
- Odporność na ingerencję: Klasa B, klasa D ze specjalnym wyposażeniem do ochrony przez rozwierceniem i ochrony przed wyrwaniem rdzenia wkładki BZD
- Odporność ogniowa: Klasa B, T90
- Certyfikacja produktu: Certyfikowane zgodnie z DIN 18252 i DIN EN 1303, opcjonalnie, np. SKG***, szczegóły na zapytanie
- Certyfikat producenta: ISO 9001

- Made in Germany
- Otwieranie wszystkich drzwi jednym kluczem
- Przydzielanie indywidualnych uprawnień do zamykania

Użycie i zastosowanie

- Od domu jednorodzinnego po duży kompleks budynków
- Odpowiednia wkładka bębnekowa do każdych drzwi: Różnorodność typów wkładek i powierzchni do wyboru
- Zamknięcia pojedyncze / system jednego klucza
- Od małych, aż po bardzo duże i złożone systemy klucza generalnego

Warianty

- Wkładka dostępna w różnych wersjach i długościach, dostosowana do potrzeb klienta
- Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: Funkcja bezpieczeństwa, ruch swobodny, funkcja ruchu swobodnego dla zamków przekładniowych w drzwiach ewakuacyjnych, wysokowytrzymała ochrona przed przewierceniem (po obu stronach), wkładki odporne na działanie wody morskiej
- Kolory wkładek: Nikiel (standard), antyczny brąz, antyczny mosiądz, antyczna miedź, antyczny nikiel, antyczne srebro, srebrno-czarny, polerowany mosiądz, błyszczące złoto, satynowy chrom, błyszczący chrom, matowa czerń

Dane techniczne - Zolit

Kolor	nikiel matowy
Ochrona przed wierceniem	Ja
Typ wkładki	wkładka dwustronna
do drzwi przeciwpożarowych	Ja
funkcja bezpieczeństwa	Ja
kartą bezpieczeństwa	Ja
klucz dwustronny	Nein
EAN	4058391888857