



BEZPIECZNA RZECZ

Źle zabezpieczone drzwi ułatwiają zadanie włamywaczom. To okucie zabezpieczające zmienia ten stan rzeczy.

Jeśli Twoje drzwi są nieprofesjonalnie zabezpieczone, włamywacze będą mieli ułatwione zadanie. Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje wejścia i wyjścia przed niepowołanym wejściem, potrzebujesz solidnego okucia zabezpieczającego wykonanego z wysokiej jakości materiałów. Produkt ten wykonany jest ze stali i odpornego na zużycie tworzywa sztucznego. Dzięki wstępnie zmontowanym stalowym krzywkom można je szybko zamontować i bez problemu wytrzymałe obciążenie rozciągające 2,5 tony. Jest ono specjalnie zaprojektowane do drzwi przeciwpożarowych. Stalowy rdzeń wewnątrz zapewnia działanie w razie niebezpieczeństwa. Alternatywnie okucie zabezpieczające jest dostępne również jako zestaw popychacz/popychacz.

Technologie

- Możliwość przestawienia z lewego na prawy
- Szyld podstawowy ze stali plus osłona z wysokiej jakości plastiku
- Stalowy rdzeń w plastikowej klamce
- Znaczna odporność na zbijanie dzięki mocno osadzonym trzem śrubom M6
- Odległość: 72 mm, śruba z kwadratową głowicą: 9 mm
- Kształt popychacza U
- Grubość szyldu zewnętrznego 9 mm, wewnętrznego 9 mm

Użycie i zastosowanie

- Drzwi przeciwpożarowe
- Otwieranie z zewnątrz kluczem od wewnątrz klamką lub z obu stron klamką (wersja b.Dr.)
- Do drzwi o grubości 40 - 66 mm

Warianty

- Kolor: czarny
- Możliwość wyboru wersji klamka/klamka

Dane techniczne - KFG

Door type	Fire door
Dwustronne popychacze	Nein
Kolor	czarny
Okucie do drzwi pożarowych	Ja
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	4
Waga	492 g
Wystająca wkładka	9 mm
Zestaw wymienny	Ja
zabezpieczenie przed wrywaniem	Nein
EAN	4003318215261