



Technologie

- Znaczna odporność na zbijanie dzięki mocno osadzonym trzem śrubom M6
- Duża odporność dzięki konstrukcji warstwowej
- Grubość szyldu zewnętrznego 15 mm
- Rozstaw zamka 72 mm, kwadrat klamki 8 mm
- Możliwość przestawienia z lewego na prawy

Użycie i zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań
- Otwieranie od zewnątrz kluczem, od wewnątrz klamką
- Do drzwi o grubości 37 - 47 mm
- Akcesoria do grubszych drzwi na zamówienie

Warianty

- Kolory: F1 (aluminium), F2 (nowe srebro), F3 (złoty), F4 (patyna), F9 (optyka stali nierdzewnej), W (biały)
- Możliwość wyboru wersji klamka/klamka

Dane techniczne - KLN314 F1 CL/DNFLI

Door type	Apartment door
Dwustronne popychacze	Nein
Kolor	F1: Aluminium Natura
Odległość	72 mm
Okucie do drzwi pożarowych	Nein
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	5

KLN314 F1 CL/DNFLI

Seite 2 von 2

Dane techniczne - KLN314 F1 CL/DNFLI

Waga	873 g
Wystająca wkładka	15 mm
Zestaw wymienny	Ja
zabezpieczenie przed wrywaniem	Nein
EAN	4003318318405

Rysunek techniczny

