



## WĄSKIE ROZWIĄZANIE

Wąskie drzwi wymagają wąskich zamków. Rozwiązaniem jest zamek wpuszczany.

Nie wszystkie drzwi są takie same. Jest wiele takich, które są węższe od innych. Ale musisz także umieć bezpiecznie zamykać takie drzwi. Zamek wpuszczany może być stosowany w drzwiach o wąskich profilach. Bardzo wytrzymały mechanizm i wysokiej jakości materiały wykonane z metalu i stali specjalnej sprawiają, że ten zamek jest godnym zaufania rozwiązaniem dla bezpieczeństwa Twoich drzwi. Nadaje się szczególnie do drzwi ze szklanymi wstawkami i innymi wąskimi ramami. Dodatkową ochronę przed korozją zapewnia całkowite ocynkowanie galwaniczne. Zamek może być montowany w drzwiach o rozstawie 92 milimetrów.

## Technologie

- Wysoka skuteczność zamykania dzięki wysokiej klasy materiałom
- Bardzo trwały mechanizm zamka
- Rygiel i zapadka z metalu
- Sprężyny wykonane ze specjalnej stali
- Ekstra zabezpieczenie antykorozyjne dzięki całkowitemu ocynkowi galwanicznemu
- Zamykanie z pojedynczym obrotem
- Szyld czołowy prostokątny, szerokości 24 mm

## Użycie i zastosowanie

- Drzwi z profili PCV i ALU
- Rygiel wysuwa się podczas zamykania wkładki bębnekowej

- Zamknięcie wkładki drzwiowej aktywuje rygiel
- Do drzwi lewych i prawych (przekładana zapadka)
- Szyldzik 24 x 240 mm (kwadratowy)

### Warianty

- Kolory: srebrny ocynkowany
- L+R (uniwersalny lewy i prawy)
- Rozmiary: dorn 25, 30, 35 i 40 mm

### Dane techniczne - RR30

Door type	Doors with tubular frames
Kierunek otwierania	linki/prawa
Kolor	cynkowany
Kształt płyty czołowej	kątowy
Odległość	92 mm
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	7
Przeciwprądowy	30 mm
Rodzaj ryglowania	Door cylinder
Szerokość płyty czołowej	24 mm
Waga	483 g
EAN	4003318208232

### Rysunek techniczny

