

# ABUS Obrotowo-uchylna kamera zewnętrzna WLAN firmy

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 1 von 4



Wszystko, co ważne w zasięgu wzroku  
I to ty decydujesz, co jest ważne.

W przypadku innych kamer sytuacja wygląda czasami tak: Ciągłe zgłaszają alarmy, ale bez konkretnej przyczyny. W pewnym momencie przestajesz reagować. Nie chcesz otrzymywać powiadomień z powodu kołyszących się na wietrze gałęzi lub kota sąsiada? Ale chcesz wiedzieć, gdy ktoś w nocy wejdzie do Twojego ogrodu?

Zewnętrzna kamera obrotowa WLAN firmy ABUS robi to dobrze: W pełni automatycznie rozróżnia ona ludzi, zwierzęta i pojazdy. Ty decydujesz, co jest dla Ciebie ważne i tylko wtedy otrzymasz powiadomienie push za pośrednictwem aplikacji mobilnej App2Cam Plus. Oszczędza to czas i nerwy.

Poza tym wszystkie funkcje są stale dostępne za darmo w aplikacji: na przykład, aby ukryć prywatne i publiczne obszary, jak również szybko obrócić kamerę do określonej pozycji. To samo dotyczy dostępu podczas podróży oraz funkcji interkomu, np. do komunikacji z kurierami. Dzięki dołączonej do zestawu karcie pamięci microSD kamera jest natychmiast gotowa do nagrywania, a aplikacja pokazuje nawet to, co działo się 3 sekundy przed wykryciem ruchu.

Ta kamera zapewnia doskonałą jakość obrazu w dzień i w nocy. Jest odporna na warunki atmosferyczne i optymalnie nadaje się do stosowania na zewnątrz. Dzięki niej spełniasz wszystkie wymogi prawa o ochronie danych osobowych. Jest kompatybilna z bezprzewodowym systemem alarmowym Smartvest. I po łatwym uruchomieniu za pomocą asystenta aplikacji jest natychmiast gotowa do użycia.

## Technologie

- Nadzorująca kamera obrotowo-przechylna z WLAN, inteligentna detekcja ruchu, powiadomienia push w przypadku alarmu ruchu plus bezpłatna pamięć i dostęp do wszystkich funkcji za pośrednictwem aplikacji mobilnej App2Cam

# ABUS Obrotowo-uchylna kamera zewnętrzna WLAN firmy

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 2 von 4

Plus

- Natychmiastowa gotowość do użycia dzięki super prostej konfiguracji (za pomocą kreatora aplikacji w ciągu kilku minut, w tym parowanie Bluetooth między aparatem a smartfonem) i zintegrowanej karcie pamięci microSD
- Darmowy dostęp do widoku na żywo, pamięci i wszystkich funkcji za pośrednictwem App2Cam Plus (czujnik ruchu, obracanie i pochylenie, zoom cyfrowy, dwukierunkowe audio przez głośnik i mikrofon itp.)
- Możliwość bardzo elastycznego umieszczenia/montażu na zewnątrz dzięki wysokiej stabilności, zasięgowi i bezpieczeństwu sieci WLAN (wysokiej jakości Dual-WLAN-Chip dla 2,4 GHz i 5 GHz, z szyfrowaniem)
- Pełny zapis dzięki funkcji nagrywania wstępnego i automatycznemu rozpoczęciu nagrywania (dzięki funkcji inteligentnej pamięci nagrania rozpoczynają się już na 3 sekundy przed wykryciem ruchu)
- W pełni automatyczne wykrywanie i rozróżnianie obiektów (człowiek, zwierzę, pojazd), ignorowanie czynników zakłócających (gałęzie, światło), jak również półautomatyczne szybkie obracanie za pomocą aplikacji do 3 definiowalnych pozycji (preset)
- Wykluczanie stref prywatnych (np. nieruchomości publiczne), oznaczanie ważne strefy z czułą detekcją ruchu (Region of Interest, ROI) i obszarów bez detekcji (Region of Non-Interest, RONI) za pomocą aplikacji
- Zapis zgodny z ochroną danych (zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO: dezaktywacja dźwięku do nagrywania i automatyczne usuwanie danych wideo po 3, 7 lub 30 dniach dzięki funkcji bufora cyklicznego)
- Full HD, wyraźne widzenie w nocy do 20 m i stopień ochrony IP66 (odporność na pogodę)
- All-inclusive: Wszystkie funkcje i aktualizacje over-the-air stale za darmo

## Dane techniczne - ABUS Obrotowo-uchylna kamera zewnętrzna WLAN firmy

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alarmowanie                       | Powiadomienie pchające / E-Mail        |
| Analiza treści wideo (VCA)        | Wykrywanie ludzi / zwierząt / pojazdów |
| Automatyczne sterowanie przysłoną | Tak                                    |
| Balans bieli                      | AWB                                    |
| Czujnik obrazowy                  | 1/2.8" CMOS                            |
| Czułość                           | -90 dBm                                |
| Diody IR LED                      | Tak                                    |
| Długość fali optycznej            | 940 Nm                                 |
| Filtr obrotowy IR                 | Tak                                    |
| Głośnik                           | Tak                                    |
| Jednoczesny dostęp sieciowy       | 3                                      |
| Kompresja audio                   | AAC                                    |
| Kompresja wideo                   | H.264                                  |
| Kąt widzenia w pionie             | 43 °                                   |
| Kąt widzenia w poziomie           | 82 °                                   |
| Liczba użytkowników               | 3                                      |
| Liczba wstępnych ustawień         | 3                                      |

# ABUS Obrotowo-uchylna kamera zewnętrzną WLAN firmy

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 3 von 4

## Dane techniczne - ABUS Obrotowo-uchylna kamera zewnętrzną WLAN firmy

|  |  |
|--|--|
| Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu | Full HD (1080p) @ 15fps  |
| Maks. temperatura pracy                                | 50 °C  |
| Maks. wilgotność powietrza                             | 90 %   |
| Materiał obudowy                                       | plastik  |
| Mikrofon   | Tak  |
| Min. temperatura pracy                                 | -10 °C   |
| Min. wilgotność  | 20   |
| Minimalne oświetlenie (IR)                             | 0 lx   |
| Minimalne oświetlenie (kolor)                          | 1 lx   |
| Moc nadawcza   | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Nośnik pamięci   | Micro-SD (do 128GB)  |
| Ogniskowa  | 4,1 mm   |
| Oprogramowanie   | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)                           |
| Pamięć przed- i poalarmowa                             | do 3 sek.  |
| Pobór mocy   | 4 W  |
| Protokoły sieciowe                                     | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP                              |
| Przepływność audio                                     | 16 Kbit/s  |
| Przełączanie dzień/noc                                 | Auto   |
| Przystosowana  | F2.0   |
| Stopień ochrony IP                                     | 66   |
| Strefy prywatne  | Siatka 40x24   |
| Szerokość kanału                                       | 20 MHz   |
| Szyfrowanie  | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK                                       |
| Technologia  | Sieć   |
| Tryby rozdzielczości                                   | Full HD (1080p) / VGA (480p)                                   |
| Tryby zapisu   | Wykrywanie ruchu / Ręczny                                      |
| Typ wtyczki  | Wtyk-DC: 3,5 x 1,35mm  |
| Wejście audio  | Mikrofon   |
| Wyjście audio  | Głośnik  |
| Wymiary  | 210 x 120 x 160 mm   |
| Zakres częstotliwości                                  | 2,400 –2,485 / 5,0 GHz   |
| Zakres obrotu/przechyłu                                | 270° w poziomie / 90° w pionie                                 |
| Zasilanie napięciowe DC                                | 5 V  |
| Zasięg podczerwieni (do)                               | 20 m   |
| Zasięg radia   | 10-30 metrów, w zależności od lokalnych warunków m             |
| Zdarzenie podstawowe                                   | Sprzętowe wykrywanie obiektów + maska ruchu                    |
| Zgodność z   | Smartvest Funk-System  |

# ABUS Obrotowo-uchylna kamera zewnętrzna WLAN firmy

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 4 von 4

## Dane techniczne - ABUS Obrotowo-uchylna kamera zewnętrzna WLAN firmy

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Zgodność z Secvest   | Nie                        |
| Zgodność z Smartvest | Tak                        |
| Zgodność z wAppLoxx  | Nie                        |
| Złącze sieciowe      | Złącze RJ-45 (10/100 Mbps) |
| Złącze sieciowe WLAN | IEEE 802.11 b/g/n/ac       |