

# SRG92N F1: Aluminium Natura

Seite 1 von 2



## BEZPIECZEŃSTWO DLA DRZWI O WĄSKICH RAMACH

Zabezpiecz drzwi wejściowe za pomocą tego okucia ochronnego

Drzwi wejściowe są zawsze przyciągają uwagę włamywaczy. Ponieważ są one często nieodpowiednio zabezpieczone, przestępcy mają wówczas ułatwione zadanie. Wkładki drzwiowe często nieco wystają i dlatego można je łatwo wyjąć przy użyciu siły. Zabezpiecz się przed tą metodą włamania za pomocą niezawodnego okucia ochronnego z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem (wariant ZS). Okucie to zostało opracowane specjalnie do drzwi wejściowych o wąskim profilu ramy i grubości drzwi od 57 do 65 mm. Posiada automatyczny mechanizm cofania popychacza w wewnętrznej osłonie i krzywki, które można dopasowywać do większości popularnych wzorów otworów. Dzięki temu montaż jest dziecinnie prosty.

## Technologie

- Regulowany rozstaw śrub mocujących - szyld pasuje do większości drzwi
- Śruby mocujące zakryte od strony mieszkania ozdobną osłoną aluminiową
- Osłona przed wyrwaniem i rozwierceniem wkładki
- Łatwy montaż na drzwiach
- ZS: z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem: dla wkładek wystających od 7,5 do 12 mm
- Stalowa płyta w szyldzie zewnętrznym
- Łatwy montaż

## Użycie i zastosowanie

- Uniwersalne zastosowanie do wąskich ram

# SRG92N F1: Aluminium Natura

Seite 2 von 2

- Z zewnątrz pochwyty od wewnątrz klamka
- Otwieranie od zewnątrz kluczem, od wewnątrz klamką
- Do drzwi z felcem i bez, lewych i prawych
- Do drzwi z profili PCV i ALU

## Warianty

- Kolory: F1 (aluminium), F2 (nowe srebro), F9 (optyka stali nierdzewnej), W (biały)
- Możliwość wyboru wersji klamka/klamka

## Dane techniczne - SRG92N F1: Aluminium Natura

Door type	Doors with tubular frames
Dwustronne popychacze	Nein
Kolor	F1: Aluminium Natura
Okucie do drzwi pożarowych	Nein
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	5
Waga	1074 g
Wystająca wkładka	12 mm
Zestaw wymienny	Ja
zabezpieczenie przed wrywaniem	Nein
EAN	4003318625541