

Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 1 von 4



Wszystko, co ważne, w zasięgu wzroku
I to ty decydujesz, co jest ważne...

W przypadku innych kamer sytuacja wygląda tak: Ciągłe zgłaszają alarmy, ale bez konkretnej przyczyny. W pewnym momencie przestajesz reagować. Nie chcesz otrzymywać powiadomień z powodu kołyszących się na wietrze gałęzi lub kota sąsiada? Ale chcesz wiedzieć, gdy ktoś w nocy wejdzie do Twojego ogrodu?

Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN firmy ABUS robi to dobrze: W pełni automatycznie rozróżnia ona ludzi, zwierzęta i pojazdy. Ty decydujesz, co jest dla Ciebie ważne i tylko wtedy otrzymasz powiadomienie push za pośrednictwem aplikacji mobilnej App2Cam Plus. Oszczędza to czas i nerwy.

Poza tym wszystkie funkcje są stale dostępne za darmo w aplikacji: na przykład, aby ukryć prywatne i publiczne obszary, jak również szybko obrócić kamerę do określonej pozycji. To samo dotyczy dostępu podczas podróży oraz funkcji interkomu, np. do komunikacji z kurierami. Dzięki dołączonej do zestawu karcie pamięci microSD kamera jest natychmiast gotowa do nagrywania, a aplikacja pokazuje nawet to, co działo się 3 sekundy przed wykryciem ruchu:

Doskonała jakość obrazu w dzień i w nocy. Jest odporna na warunki atmosferyczne i optymalnie nadaje się do stosowania na zewnątrz. Dzięki niej spełniasz wymogi przepisów RODO. Kompatybilna z bezprzewodowym systemem alarmowym Smartvest. I po łatwym uruchomieniu za pomocą asystenta aplikacji jest natychmiast gotowa do użycia.

Technologie

- Obrotowo-uchylna kamera monitorująca WLAN z inteligentnym wykrywaniem ruchu, powiadomieniami push w przypadku alarmu o ruchu, a także bezpłatną pamięcią i dostępem do wszystkich funkcji poprzez aplikację

Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 2 von 4

App2Cam Plus na telefony komórkowe i tablety

- Natychmiastowa gotowość do użycia dzięki bardzo prostej konfiguracji (za pomocą asystenta aplikacji w ciągu kilku minut, w tym parowanie Bluetooth między kamerą a smartfonem) i zintegrowanej karcie pamięci microSD
- Bezpłatny dostęp do strumienia na żywo, pamięci i wszystkich funkcji za pośrednictwem aplikacji App2Cam Plus (czujnik ruchu, obrót i pochylenie, zoom cyfrowy, dwukierunkowy dźwięk przez głośnik i mikrofon itp.)
- Możliwość bardzo elastycznego umieszczania na zewnątrz dzięki wysokiej stabilności, zasięgowi i bezpieczeństwu sieci WLAN (wysokiej jakości Dual-WLAN-Chip dla 2,4 GHz i 5 GHz, z szyfrowaniem)całkowicie czarny wygląd (idealna np. na fasady ceglane)
- Kompletnie nagrywanie dzięki nagrywaniu wstępnemu i automatycznemu uruchamianiu nagrywania (dzięki funkcji inteligentnej pamięci nagrywanie rozpoczyna się już na 3 sekundy przed wykryciem ruchu)
- W pełni automatyczne rozpoznawanie i rozróżnianie obiektów (człowiek, zwierzę, pojazd), ignorowanie czynników zakłócających (gałęzie, światło), półautomatyczne szybkie obracanie poprzez aplikację do 3 definiowalnych pozycji (preset)
- Wykluczanie stref prywatnych (np. nieruchomości publiczne), oznaczanie ważne strefy z czułą detekcją ruchu (Region of Interest, ROI) i obszarów bez detekcji (Region of Non-Interest, RONI) za pomocą aplikacji
- Zapis zgodny z zasadami ochrony danych (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO): dezaktywacja dźwięku do nagrywania i automatyczne usuwanie danych wideo po 3, 7 lub 30 dniach dzięki funkcji bufora cyklicznego)
- Full HD, wyraźne widzenie nocne do 20 m i stopień ochrony IP66 (odporność na warunki atmosferyczne)
- All-inclusive: Wszystkie funkcje i aktualizacje over-the-air stale za darmo

Dane techniczne - Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alarmowanie | Powiadomienie pchające / E-Mail |
| Analiza treści wideo (VCA) | Wykrywanie ludzi / zwierząt / pojazdów |
| Automatyczne sterowanie przysłoną | Tak |
| Balans bieli | AWB |
| Czujnik obrazowy | 1/2.8" CMOS |
| Czułość | -90 dBm |
| Diody IR LED | Tak |
| Długość fali optycznej | 940 Nm |
| Filtr obrotowy IR | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Jednoczesny dostęp sieciowy | 3 |
| Kolor | Czarny |
| Kompresja audio | AAC |
| Kompresja wideo | H.264 |
| Kąt widzenia w pionie | 43 ° |
| Kąt widzenia w poziomie | 82 ° |

Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 3 von 4

Dane techniczne - Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

| | |
|--|--|
| Liczba użytkowników | 3 |
| Liczba wstępnych ustawień | 3 |
| Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu | Full HD (1080p) @ 15fps |
| Maks. temperatura pracy | 50 °C |
| Maks. wilgotność powietrza | 90 % |
| Materiał obudowy | plastik |
| Mikrofon | Tak |
| Min. temperatura pracy | -10 °C |
| Min. wilgotność | 20 |
| Minimalne oświetlenie (IR) | 0 lx |
| Minimalne oświetlenie (kolor) | 1 lx |
| Moc nadawcza | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Nośnik pamięci | Micro-SD (do 128GB) |
| Ogniskowa | 4,1 mm |
| Oprogramowanie | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Pamięć przed- i poalarmowa | do 3 sek. |
| Pobór mocy | 4 W |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Przepływność audio | 16 Kbit/s |
| Przełączanie dzień/noc | Auto |
| Przysłona | F2.0 |
| Stopień ochrony IP | 66 |
| Strefy prywatne | Siatka 40x24 |
| Szerokość kanału | 20 MHz |
| Szyfrowanie | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Technologia | Sieć |
| Tryby rozdzielczości | Full HD (1080p) / VGA (480p) |
| Tryby zapisu | Wykrywanie ruchu / Ręczny |
| Typ wtyczki | Wtyk-DC: 3,5 x 1,35mm |
| Wejście audio | Mikrofon |
| Wyjście audio | Głośnik |
| Wymiary | 210 x 120 x 160 mm |
| Zakres częstotliwości | 2,400 –2,485 / 5,0 GHz |
| Zakres obrotu/przechyłu | 270° w poziomie / 90° w pionie |
| Zasilanie napięciowe DC | 5 V |
| Zasięg podczerwieni (do) | 20 m |
| Zasięg radia | 10-30 metrów, w zależności od lokalnych warunków m |

Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 4 von 4

Dane techniczne - Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

| | |
|----------------------|---|
| Zdarzenie podstawowe | Sprzętowe wykrywanie obiektów + maska ruchu |
| Zgodność z | Smartvest Funk-System |
| Zgodność z Secvest | Nie |
| Zgodność z Smartvest | Tak |
| Zgodność z wAppLoxx | Nie |
| Złącze sieciowe | Złącze RJ-45 (10/100 Mbps) |
| Złącze sieciowe WLAN | IEEE 802.11 b/g/n/ac |