

# EFS PZ do drzwi stalowych/przeciwpożarowych (DIN L 65 24)

Seite 1 von 2



## ZAMEK WPUSZCZANY DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Zamek wpuszczany EFS PZ z wydajną cichą zapadką zapewnia bezpieczeństwo i ciche zatraskiwanie drzwi stalowych i przeciwpożarowych.

Ten zamek wpuszczany oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki ryglowi ze stali cynkowanej. Został przetestowany zgodnie z normą DIN 12209:2004 i dlatego nadaje się do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych. Wykonana z metalu i posiadająca wkładkę z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zapadka zatraskuje się cicho po zamknięciu drzwi. Drzwi można następnie zablokować kluczem lub gałką - w zależności od zastosowanej wkładki. Dwubrotowy wysięg rygla wynosi przy pierwszym obrocie 11 mm, a po drugim 22 mm. Badany i monitorowany przez MPA zamek łączy w sobie aspekty bezpieczeństwa i wygody dzięki wysokiej jakości materiałów wszystkich jego elementów, a także redukującej hałas cichej zapadce. Zamek EFS PZ jest dostępny dla drzwi DIN lewych i DIN prawych. Odległość wynosi 72 mm, rozmiar sworznia 65 mm, a szerokość sztyldzika ze stali cynkowanej 24 mm.

## Technologie

- Sprawdzone zgodnie z DIN 12209:2004
- Cicha zapadka z metalu z wkładką z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w celu redukcji hałasu podczas zamykania
- Wysięg zapadki 12 mm
- Rygiel stalowy, cynkowany
- Wysięg rygla 11 / 22 mm (dwa obroty)
- Skrzynka zamka z cynkowanej blachy stalowej
- Badany i monitorowany przez MPA

# EFS PZ do drzwi stalowych/przeciwpożarowych (DIN L 65 24)

Seite 2 von 2

- Korpus zamka 165 x 98 mm
- Stalowy szyldzik 24 x 235 mm, cynkowany

## Użycie i zastosowanie

- Do drzwi stalowych i przeciwpożarowych
- Podczas zamykania drzwi uruchamiana jest tylko cicha zapadka
- Rygiel zamka wpuszczanego blokuje drzwi tylko po użyciu wkładki drzwiowej

## Warianty

- DIN lewe; DIN prawe

## Dane techniczne - EFS PZ do drzwi stalowych/przeciwpożarowych (DIN L 65 24)

Kolor	cynkowany
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	7
Waga	676 g
EAN	4003318974908