

Mini kamera tubowa ABUS 8MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 1 von 4



Miniaturowa kamera tubowa

Szybkie połączenie. Dyskretny, niezawodny i sprytny monitoring. Efektywne zapisywanie.

Oszczędna technologia PoE

Dla firm, biur lub domów: Mini kamera tubowa 8MPx IP PoE jest idealna do wewnątrz i na zewnątrz. Do dyskretnego monitorowania ze ściany. Zasilanie przez kabel sieciowy, np. z routera lub rejestratora (Power over Ethernet, PoE) - przydatne w trudno dostępnych miejscach, co pozwala zmniejszyć koszty montażu.

Sprawne uruchamianie i inteligentny nadzór wideo

Kamera sama odróżnia osobę od pojazdu - zapisuje i raportuje tylko to, co interesuje użytkowników. Wraz z kompresją danych zapewnia to efektywne wykorzystanie pamięci (nagrywarka, NAS lub karta microSD). Bardzo proste uruchomienie: Dzięki szybkiemu interfejsowi użytkownika na komputerze lub rejestratorze oraz instalatorze ABUS IP pierwszy obraz na żywo można zobaczyć po kilku minutach. Również szybko można zmieniać ustawienia (harmonogramy, strefy prywatne itp.).

Funkcja WDR i diody IR LED zapewniają ostry obraz

Kamera IP radzi sobie ze zmianami oświetlenia, np. przy silnym oświetleniu tylnym lub ogólnie na zewnątrz (WDR 120 dB). Diody LED na podczerwień zapewniają dobrą widoczność w ciemności/nocą.

Dostęp przez aplikację

Przez aplikację ABUS Link Station użytkownicy otrzymują powiadomienia w przypadku alarmu wywołanego ruchem. Wersja Pro oferuje nieograniczony dostęp mobilny. Wersja Lite: do 60 minut/miesiąc strumieniowania danych (podgląd na żywo/odtwarzanie).

Technologie

- Kamera monitorująca PoE do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealna do umieszczenia na ścianie; mała, wydajna i wszechstronna kamera monitorująca z profesjonalnymi funkcjami; zapisuje dane na karcie microSD, rejestratorze/NVR lub serwerze NAS

Mini kamera tubowa ABUS 8MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 2 von 4

- Niezwykle niezawodna transmisja danych wideo do routera/switcha/rejestratora poprzez Power over Ethernet (PoE) za pomocą tylko jednego kabla i jednoczesne zasilanie kamery; zasilanie opcjonalnie poprzez zasilacz wtykowy 12 V DC
- Łatwe uruchomienie w zaledwie kilka minut za pomocą komputera/ przeglądarki lub rejestratora/monitora i bezpłatnego programu ABUS IP Installer (wyszukuje adres IP kamery w sieci domowej lub firmowej)
- W pełni automatyczne rozpoznawanie osób i pojazdów, ignoruje zakłócające wpływy, takie jak gałęzie lub światło, indywidualna konfiguracja poprzez interfejs użytkownika z harmonogramami, strefami prywatności itp.
- Funkcja True WDR (120 dB) dla sytuacji podświetlenia, diody IR do widzenia nocnego do 40 metrów (w zależności od lokalizacji), odporność na wiatr i warunki atmosferyczne (IP67), rozdzielczość 4K (Ultra HD, 8 megapikseli) i kąt widzenia 107°
- Kompaktowe wymiary (mini rurka, długość 17 cm) idealne do dyskretnego, całodobowego nadzoru wideo w firmie lub w domu; dzięki detekcji ruchu nie wymaga dużo miejsca do przechowywania i umożliwia szybkie odnalezienie żądanej sceny
- Zapis na karcie microSD (wyposażenie dodatkowe), sieciowym rejestratorze wideo (NVR) lub sieciowej pamięci masowej (NAS); kompresja wideo H.265 Plus umożliwiającą dłuższe nagrywanie przy wysoce efektywnym wykorzystaniu przestrzeni dyskowej
- Mobilny dostęp do strumienia na żywo i pamięci przez smartfon/tablet dzięki aplikacji ABUS Link Station, wiadomości push w przypadku alarmu o ruchu (bez konieczności wprowadzania ustawień na routerze); informacje/obrazy opcjonalnie przez e-mail/FTP

Dane techniczne - Mini kamera tubowa ABUS 8MPx IP PoE

Alarmowanie	Push-To-App, E-Mail, FTP, microSD
Analiza treści wideo (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Balans bieli	AWB, ręczny
Czujnik obrazowy	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Diody IR LED	Tak
Długość	170 mm
Funkcja ICR dzień/noc	Tak
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Kamera
Głębokość	170 mm
Język OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Kolor fasety	biały
Kompresja wideo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Konstrukcja urządzenia	Tuba
Kąt widzenia w pionie	57
Kąt widzenia w poziomie	107
Liczba diod IR LED	2

Mini kamera tubowa ABUS 8MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 3 von 4

Dane techniczne - Mini kamera tubowa ABUS 8MPx IP PoE

Liczba strumieni	3
Liczba użytkowników	32
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	3840 x 2160 @ 20 fps
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa artykułu	0.56 kg
Masa brutto	0.64 kg
Materiał obudowy	Metal
Mikrofon	Nie
Min. temperatura pracy	-25 °C
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0.005 lx
Mocowanie obiektywu	M12
Nośnik pamięci	microSD card, 256 GB (opt.)
Obiektyw	Fix
Obsługiwane przeglądarki	Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Ogniskowa	2,8 mm
Pobór mocy	6 W
Pobór prądu	500 mA
Program artykułów	Wydajność
Przeznaczenie	Do użytku na zewnątrz / do użytku wewnątrz
Przełączanie dzień/noc	ICR/Color/B/W
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczość	8MPx
Sieć bezprzewodowa	Nie
Standard PoE	IEEE 802.3af
Stopień ochrony IP	67
Strefy prywatne	4
Szerokość	70 mm
Szyfrowanie	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Tryby rozdzielczości	Stream 1: 3840 x 2160 @ 20 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Ulepszanie obrazu	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (only in surv. mode - no VCA)
Wymiary	170x70x69 mm
Wysokość	69 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zakres dynamiki (WDR)	120 dB

Mini kamera tubowa ABUS 8MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 4 von 4

Dane techniczne - Mini kamera tubowa ABUS 8MPx IP PoE

Zasilanie napięciowe DC	12 (+/-25 %) V
Zasięg podczerwieni (do)	40 m
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Secvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Tak
Zgodność z wAppLoxx Pro	Tak