

Stacją bazową kamery akumulatorowej ABUS Pro

Art.-Nr. PPIC91000X

Seite 1 von 1

Dane techniczne - Stacją bazową kamery akumulatorowej ABUS Pro

| | |
|--|--|
| Alarmowanie | Powiadomienie pchające / E-Mail |
| Analiza treści wideo (VCA) | Wykrywanie ludzi |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 15 |
| Głośnik | 85dB @ 10cm |
| Kanały wideo Razem | 4 |
| Kolor | biały |
| Kompresja audio | PCM |
| Kompresja wideo | H.264 |
| Liczba kanałów | 4 |
| Liczba użytkowników | 3 |
| Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu | 3 MP @ 15 fps |
| Maks. temperatura pracy | 40 °C |
| Maks. wilgotność powietrza | 90 % |
| Materiał obudowy | plastik |
| Min. temperatura pracy | -10 °C |
| Min. wilgotność | 0,1 |
| Nośnik pamięci | Pamięć USB (do 128 GB) |
| Pobór mocy | 180 mA |
| Strefy prywatne | 3 |
| Szyfrowanie | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Technologia | Sieć |
| Tryby rozdzielczości | VGA / 720p / 1080p / 3 MP |
| Tryby zapisu | max. 3 MP |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
| Wyjście wideo | VGA / 720p / 1080p / 3 MP |
| Wymiary | 150 x 110 x 25 mm |
| Zakres częstotliwości | 2,4 GHz |
| Zasilanie napięciowe DC | 12 V |
| Zdarzenie podstawowe | Detekcja osób PIR / Detekcja ruchu PIR / Ręcznie |
| Zgodność z Secoris | Nie |
| Zgodność z Secvest | Nie |
| Zgodność z Smartvest | Tak |
| Zgodność z wAppLoxx | Nie |