

32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 1 von 3



Dane techniczne - 32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Alarmowanie	Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, sygnał OSD, e-mail, CMS, wyjście alarmowe, push aplikacji
Analiza treści wideo (VCA)	Tak
Audio	Line In: 1 x RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) - tylko do transmisji sieciowej, Audio Out: 2 x RCA (1000 Ω)
Bateria - ilość	1
Bateria - typ GRS	CR1220
Całkowita liczba klatek na sekundę	800 fps
Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście)	576 MBit/s (320 MBits/256 MBits)
DDNS	Tak
Dostęp mobilny	ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)
Długość	465 mm
Funkcja wielu monitorów	Tak
Funkcje sieciowe	Podgląd na żywo, odtwarzanie, eksport danych, ustawienia
HDMI Out	Tak
Inne funkcje	32-kanalowe wykrywanie ruchu lub 4-kanalowe VCA lub 4-kanalowe wykrywanie twarzy, 8-kanalowe porównanie twarzy, VCA (wykrywanie wtargnięcia, zadziałanie, wejście do obszaru, opuszczenie obszaru)
Interfejs RS-485	Tak
Jednoczesny dostęp sieciowy	128 połączeń kamer
Język OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL
Kamery sieciowe	Kamery sieciowe ABUS, strony trzeciej (abus.com), RTSP, Open Network Video
Kanały wideo AHD	0
Kanały wideo HD-CVI	0
Kanały wideo HD-SDI	0
Kanały wideo HD-TVI	0
Kanały wideo IP	32
Kanały wideo Razem	32
Kanały wideo analogowe	0
Kompresja audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Kompresja wideo	H.264, H.265 (w tym Dynamic GOP)

32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 2 von 3

Dane techniczne - 32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Liczba dysków HDD	8
Liczba kanałów	32
Liczba użytkowników	32
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa brutto	9,5 kg
Masa netto	6,5 kg
Materiał obudowy	metal
Min. rozdzielczość wyświetlacza	1024 x 768 Pixel
Min. temperatura pracy	-10 °C
NTP	Tak
Nośnik pamięci	8 x dysk twardy SATA, 1 x eSATA (do 16 TB na dysk twardy)
Obsługa hybryd	Nie
Pamięć przed- i poalarmowa	Tak (alarm wstępny zależy od rozdzielczości i przepływności, alarm post (5 - 600 sekund)
Pamięć zdarzeń	Tak
Pobór mocy	30 W
Pobór mocy z dyskiem twardym	70 W
Pobór prądu	10.000 mA
Poziomy uprawnień użytkowników	3
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, serwer ABUS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS
RAID	Tak (Raid 0, 1, 5, 6, 10)
Rodzaj montażu	Stół, stojak 19 cali (Uwaga: wentylator zintegrowany z rejestratorem)
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	32 MPx, 24 MPx, 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 1080 p, 720 p, VGA przy 25 kl./s
Rozdzielczość wyjścia HDMI	4K(3840x2160)/60 Hz, 4K(3840x2160)/30 Hz, 1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczość wyjścia VGA	1920x1080p/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Serwer webowy	Tak
Sterowanie	Mysz USB, sieć IP poprzez przeglądarkę internetową/ABUS CMS
Sterowanie PTZ	Przez sieć IP
Szerokość	450 mm
Technologia	IP
Tryby wyszukiwania	Zdarzenie, data i godzina, inteligentne wyszukiwanie, VCA, twarz
Tryby zapisu	Ręczny, harmonogram, detekcja ruchu, wejście alarmowe, VCA

32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 3 von 3

Dane techniczne - 32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Wejścia alarmowe (NO/NC)	16
Widoki	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36
Wydajność dekodowania (lokalny podgląd na żywo i odtwarzanie)	AI in NVR off: max. 64 MPx, AI over NVR: max. 40 MPx
Wyjścia do monitora	2 x VGA, 2 x HDMI
Wyjście przekaźnikowe	9 (obciążalność: 12 V DC/1 A)
Wymiary	450 x 465 x 95 mm
Wysokość	95 mm
Zabezpieczanie danych	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Zasilanie napięciowe AC	100 V
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Loi Sarkozy (dotyczy tylko FR)	Tak
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z wAppLoxx Pro	Nie
Złącza	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 1 x wejście audio (Cinch), 2 x wyjście audio (Cinch), 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x wyjście BNC, 1 x wejście DC, 16 x wejście alarmowe, 9 x wyjście alarmowe, 1 x RS-485, 1 x eSATA
Złącze sieciowe	2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps