



## PRAKTYCZNY UCHWYT

Uchwyt do blokad tarcz hamulcowych GRANIT™ Detecto XPlus 8077 i GRANIT™ Detecto XPlus 8077 2.0 umożliwia komfortowy i bezpieczny transport blokady.

Uchwyt zostaje po prostu przymocowany do rury ramy. Jest to możliwe w przypadku okrągłych rur ramy o średnicy 12-28 mm i kwadratowych rur ramy o średnicy 12-18 mm - w każdym przypadku wymagane są dwie rury ramy.

Oprócz połączenia śrubowego plastikowego uchwytu i metalowego zacisku z gumowaną powierzchnią wewnętrzną, blokada jest mocowana na miejscu za pomocą wytrzymałej opaski kablowej z metalowym rdzeniem. Oznacza to, że uchwyt zawsze pozostaje na swoim miejscu, nawet pod dużym obciążeniem.

## Użycie i zastosowanie

- Do transportu blokad tarcz hamulcowych GRANIT™ Detecto XPlus 8077 i GRANIT™ Detecto XPlus 8077 2.0
- Mocowanie do okrągłych rur ramy o średnicy 12-28 mm lub kwadratowych rur ramy o średnicy 12-18 mm (w każdym przypadku wymagane są dwie rury ramy)
- W zestawie znajdują się dwa zestawy śrub o różnych długościach
- Mocowanie za pomocą plastikowego uchwytu i metalowego zacisku z gumowaną powierzchnią wewnętrzną
- Oprócz mocowania śrubowego, uchwyt na zapięcie jest przymocowany do rury ramy za pomocą solidnej opaski kablowej z metalowym rdzeniem - dla wysokiej stabilności nawet przy dużych obciążeniach

# Uchwyt SH8077



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

---

## Dane techniczne - Uchwyt SH8077

Waga	400 g
EAN	4003318594748