

Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 2 tubowymi kamerami analogowymi ABUS

Art.-Nr. TVVR33623T

Seite 1 von 3



Wszystko w jednym
Monitoring wideo dla firmy, sklepu lub domu.

Ten zestaw all-in-one pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Nie ma potrzeby kupowania wszystkiego osobno, ponieważ zestaw z dwiema kamerami monitorującymi, hybrydowym rejestratorem wideo i wszystkim akcesoriami posiada wszystkie części do modernizacji lub stworzenia profesjonalnego systemu monitoringu. Dysk twardy, okablowanie i mysz komputerowa są praktycznie darmowe. A korzyści są jeszcze większe, ponieważ nie trzeba organizować osobnego zasilania dla analogowych kamer HD - wystarczy podłączyć kamerę do rejestratora tylko jednym kablem, którym popłyną dane i zasilanie.

Zestaw może pracować niezależnie od sieci firmowej lub domowej, co zapewnia dużą niezawodność. Jeśli chcesz mieć do niego dostęp zdalny: Zintegrowanie go z siecią wymaga tylko kilku kroków. Wówczas możliwa jest także zdalna zmiana indywidualnych ustawień. Sprytnie tryby pomagają szybko i sprawnie znaleźć ujęcia i sceny. Silna kompresja danych zapewnia efektywne wykorzystanie pamięci. W ten sposób, w zależności od konfiguracji, nagrywanie może odbywać się przez tygodnie lub miesiące - np. poprzez ręczne wyzwalanie lub detekcję ruchu. Kamery tubowe dzięki swojej konstrukcji idealnie nadają się do dyskretnego monitorowania ze ściany. Kamery są odporne na trudne warunki oświetleniowe (na zewnątrz w słońcu, na ogół w strefach wejściowych) i nawet przy wyjątkowo słabym oświetleniu nadal uzyskuje się ostry kolorowy obraz. Widzenie w nocy sięga do 30 metrów.

Poprzez aplikację ABUS Link Station użytkownicy otrzymują powiadomienie push w przypadku np. wykrycia ruchu. Wersja Pro aplikacji oferuje nieograniczony dostęp mobilny. Bezpłatnie w wersji Lite: do 60 minut/miesiąc strumieniowania danych (podgląd na żywo/odtwarzanie).

Technologie

- Zestaw all-in-one: 2 analogowe kamery HD do użytku wewnątrz i na zewnątrz, hybrydowy rejestrator wideo z dyskiem twardym/HDD 1 TB (do 10 TB), bezprzewodowa mysz USB z bateriami, 2 kable połączeniowe 30 m itp.
- Instalacja w zaledwie kilku krokach; uruchomienie bezpośrednio przez monitor lub przez komputer/przeglądarkę i darmowe oprogramowanie ABUS IP Installer; konfiguracja poprzez interfejs użytkownika (wykrywanie ruchu, harmonogramy, itp.)
- Kamery tubowe z funkcją True-WDR (120 dB), funkcją Ultra Low-Light, diodami LED IR zapewniającymi widzenie nocne do 30 metrów (w zależności od lokalizacji), odporne na wiatr i warunki atmosferyczne (IP67), Full HD i kąt

Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 2 tubowymi kamerami analogowymi ABUS

Art.-Nr. TVVR33623T

Seite 2 von 3

widzenia 106 stopni

- Rejestrator z cichą pracą (bez wentylatora); obsługuje jednocześnie wyświetlanie kilku strumieni na żywo na jednym monitorze (multi-view); szybkie odnajdywanie poszukiwanych scen dzięki przejrzystemu widokowi odtwarzania
- Alarmowanie w razie potrzeby poprzez sygnał ostrzegawczy na rejestratorze, wyświetlacz ekranowy (On-Screen-Display/OSD-Signal), e-mail i/lub wiadomość push do aplikacji
- Łatwy mobilny dostęp do strumienia na żywo i nagrań za pomocą smartfonu/tabletu dzięki aplikacji ABUS Link Station
- Praktyczne zarządzanie wieloma rejestratorami na centralnym komputerze poprzez bezpłatne oprogramowanie Central Monitoring Station (ABUS CMS); do 256 rejestratorów i 1024 kamer, w razie potrzeby w miksie technologicznym (IP, analogowe HD)
- Możliwość rozszerzenia do łącznie 4 analogowych kamer HD i 2 kamer IP (do 2 lub 6 MP); ew. wszystkie 6 kanałów można wykorzystać z kamerami IP; idealne rozwiązanie do modernizacji/uzupełniania starszych systemów (obsługuje TVI, AHD, CVI i CVBS)

Dane techniczne - Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 2 tubowymi kamerami analogowymi ABUS

Bateria - ilość	1
Bateria - typ	CR1220
Rozdzielczość	5MPx
Technologia	Analogowe HD
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie

Dane techniczne - Analogowy 6-kanałowy hybrydowy rejestrator HD ABUS

Alarmowanie	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Analiza treści wideo (VCA)	Przez NVR: 4-kanałowe (TVI) wykrywanie ruchu. (Osoba/pojazd) lub 2-kanałowy VCA (Intr. Det., Tripwire z osobą/pojazdem), wyszukiwanie twarzy
Bateria - ilość	1
Bateria - typ GRS	CR1220
Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Język OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Kanały wideo HD-TVI	4
Kanały wideo IP	6
Kanały wideo Razem	6
Kompresja wideo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS: PAL/NTSC

Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 2 tubowymi kamerami analogowymi ABUS

Art.-Nr. TVVR33623T

Seite 3 von 3

Dane techniczne - Analogowy 6-kanalowy hybrydowy rejestrator HD ABUS

Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa brutto	2,9 kg
Masa netto	1,1 kg
Materiał obudowy	Metal, Plastikowy
Min. temperatura pracy	-10 °C
Moc	18
Nośnik pamięci	1x złącze SATA (dysk twardy 3,5", maks. 10 TB) / NAS
Obsługiwane kamery IP	Kamery IP firmy ABUS do 8 Mpx
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Obudowa	1U Chassis
Odtwarzanie synchroniczne	4
Oprogramowanie	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	5 MPx @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps
Rozdzielczość wyjścia HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Rozdzielczość wyjścia VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Technologia	Analogowe HD
Tryby zapisu	Ręczny, Harmonogram, Wykrywanie ruchu, Alarm, VCA
Wejście audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Wejście wideo	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Wyjście audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze USB	2x USB 2.0
Złącze sieciowe	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
EAN	4003318612718