

Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 4 tubowymi kamerami analogowymi ABUS

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 1 von 3



Dane techniczne - Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 4 tubowymi kamerami analogowymi ABUS

Bateria - ilość	1
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Zestawy wideo
Maks. liczba wejść wideo	8
Masa artykułu	5.48 kg
Program artykułów	Wydajność
Przeznaczenie	Monitoring ogólny
Rozdzielczość	5MPx
Typ akumulatora	CR1220
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie

Dane techniczne - Analogowy 8-kanałowy hybrydowy rejestrator HD ABUS

Alarmowanie	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Analiza treści wideo (VCA)	Przez NVR: 4-kanałowe (TVI) wykrywanie ruchu. (Osoba/pojazd) lub 2-kanałowy VCA (Intr. Det., Tripwire z osobą/pojazdem), wyszukiwanie twarzy
Bateria - ilość	1
Bateria - typ GRS	CR1220
Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście)	96 MBit/s (32 MBits/64 MBits)
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Wideo
Język OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Kanały wideo HD-TVI	4
Kanały wideo IP	8
Kanały wideo Razem	8
Kompresja wideo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS

Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 4 tubowymi kamerami analogowymi ABUS

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 2 von 3

Dane techniczne - Analogowy 8-kanalowy hybrydowy rejestrator HD ABUS

Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	2.05 kg
Masa brutto	2.9 kg
Materiał obudowy	Metal, Plastikowy
Min. temperatura pracy	-10 °C
Moc	20 W
Nośnik pamięci	1x złącze SATA (dysk twardy 3,5", maks. 10 TB) / NAS
Obsługiwane kamery IP	Kamery IP firmy ABUS do 8 Mpx
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Obudowa	1U Chassis
Odtwarzanie synchroniczne	4
Oprogramowanie	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Pobór mocy bez dysku twardego	10
Program artykułów	Wydajność
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	8 MPx @ 8 fps, 5 MPx @ 12 fps, 4 MPx @ 15 fps, 8 MPx Lite @ 15 fps, 3 MPx @ 18 fps ~ 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF @ 25/30fps
Rozdzielczość wyjścia HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Rozdzielczość wyjścia VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Tryby zapisu	Ręczny, Harmonogram, Wykrywanie ruchu, Alarm, VCA
Wejście audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Wejście wideo	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Wyjście audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze USB	2x USB 2.0
Złącze sieciowe	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
EAN	4003318612756

Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 4 tubowymi kamerami analogowymi ABUS

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 3 von 3

Dane techniczne - 4003318867637

Diody IR LED	Tak
Diody LED z białym światłem	1 szt.
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Wideo
Głębokość	139 mm
Kolor fasety	inne
Konstrukcja urządzenia	Tuba
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	0.29 kg
Masa brutto	0.8 kg
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-40 °C
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0.01 lx
Pobór mocy	3.3 W
Program artykułów	Wydajność
Przeznaczenie	Monitoring ogólny
Szerokość	61 mm
Wysokość	58 mm
Zasięg podczerwieni (do)	30 m
EAN	4003318867637