

4043158249408

Art.-Nr. HDCC55512

Seite 1 von 2



Dane techniczne - 4043158249408

Audio	Zintegrowane: Mikrofon
Balans bieli	ATW, ręczny
Czujnik obrazowy	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Diody IR LED	Tak
Długość	110 mm
Elementy obrazowe (efektywne)	2960 x 1665 piksel
Funkcje	Detekcja ruchu, wykrywanie przekroczenia linii i wykrywanie włamania za pomocą rejestratora DVR
Inne funkcje	Białe światło do 40 metrów
Język OSD	UK
Język instrukcji	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Język opakowanie	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Kanały wideo HD-TVI	1
Kompensacja oświetlenia konturowego	WDR, HLC, HLS
Kąt widzenia w pionie	60 °
Kąt widzenia w poziomie	112 °
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	2960 x 1665 @ 20 frames/s
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa brutto	0,51 kg

4043158249408

Art.-Nr. HDCC55512

Seite 2 von 2

Dane techniczne - 4043158249408

Masa netto	0,47 kg
Materiał obudowy	plastik, metal
Migawka elektroniczna	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-30 °C
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0,0005 lx
Obiektyw	Fix
Ogniskowa	2,8 mm
Pobór mocy	9 W
Pobór prądu	750 mA
Prześłona przy minimalnym oświetleniu (kolor)	F1.0
Redukcja szumów	3D DNR
Rodzaj budowy	Dome
Rozdzielczość	5MPx
Stopień ochrony IP	67
Strefy prywatne	4
System wideo	HD-TVI
Szerokość	110 mm
Tryby rozdzielczości	3K, 4 MP, 1080p
Ulepszanie obrazu	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Wyjścia kamer	1 x BNC
Wymiary	110x100 mm
Wysokość	100 mm
Zakres dynamiki (WDR)	130 dB
Zasilanie napięciowe DC	12 (+/-25 %) V
Zasięg podczerwieni (do)	40 m
Zgodność z ABUS Link Station	Nie
Zgodność z Comfion	Nie
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Zgodność z wAppLoxx Pro	Nie
Złącza	1 x BNC (wideo), 1 x DC (5,5/2,1 mm)