

IP Dome 4MPx (2.8mm) with HDMI port

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 1 von 3



Dane techniczne - IP Dome 4MPx (2.8mm) with HDMI port

Alarmowanie	E-Mail, App Push, FTP, CMS
Analiza treści wideo (VCA)	Wykrywanie obiektów, osób i pojazdów w celu lokalizacji ukrytych kabli, wykrywania wtargnięć, kontroli dostępu i wyjścia z obszarów.
Audio	Tak
Czujnik obrazowy	1/3" Progressive Scan CMOS
Częstotliwość odświeżania obrazu	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 fps
Diody IR LED	Tak
Długość	119 mm
Elementy obrazowe (efektywne)	2688(H) x 1520(V) piksel
Funkcja ICR dzień/noc	Tak
Głośnik	Nie
Inne funkcje	Wykrywanie obiektów Osoba/Pojazd
Język OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Język instrukcji	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Język opakowanie	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Kolor	biały
Kompensacja oświetlenia konturowego	WDR, BLC, HLC
Kompresja wideo	Strumień 1: H.264, H.265, GOP dynamiczny (+), Strumień 2: H.264, H.265, MJPEG, Strumień 3: H.264, H.265, Strumień 4: H.264, H.265, MJPEG
Kąt widzenia w poziomie	101 °
Liczba diod IR LED	3

IP Dome 4MPx (2.8mm) with HDMI port

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 2 von 3

Dane techniczne - IP Dome 4MPx (2.8mm) with HDMI port

Liczba strumieni	4
Liczba użytkowników	32
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	2688 x 1520 @ 25 fps
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa brutto	0,645 kg
Masa netto	0,434 kg
Materiał obudowy	metal
Migawka elektroniczna	1/3 - 1/100000 sec.
Mikrofon	Nie
Min. temperatura pracy	-10 °C
Minimalne oświetlenie (kolor)	0,003 lx
Monitorowanie sabotażu	10
Nośnik pamięci	Opcjonalna karta microSD (maks. 512 GB)
Obiektyw	Fix
Obsługiwane przeglądarki	MS Edge 89+, Google Chrome 80+, Firefox 80+
Ogniskowa	2,8 mm
Pobór mocy	8,4 W
Pobór prądu	700 mA
Protokoły kamery sieciowej	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTP, RTSP, SRTP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, SNMP
Prześłona przy minimalnym oświetleniu (kolor)	F1.4
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczość	4MPx
Standard PoE	IEEE 802.3 af
Stopień ochrony IK	20
System wideo	IP
Szerokość	119 mm
Szerokość pasma sieciowego wideo	256 kBit/s - 8 MBit/s
Szyfrowanie	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Technologia	IP
Tryby rozdzielczości	Strumień 1: 2688 x 1520 przy 25 klatkach na sekundę, Strumień 2: 1280 x 720 przy 25 klatkach na sekundę, Strumień 3: 1920 x 1080 przy 10 klatkach na sekundę, Strumień 4: 1280 x 720 przy 10 klatkach na sekundę
Typ kamery	Kopuła

IP Dome 4MPx (2.8mm) with HDMI port

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 3 von 3

Dane techniczne - IP Dome 4MPx (2.8mm) with HDMI port

Wejście alarmowe (NO/NC)	1
Wyjścia kamer	HDMI typu D 1.4 (żeńskie) (1080p przy 25/30/50/60 klatkach na sekundę, 720p przy 50/60 klatkach na sekundę)
Wyjście alarmowe	1
Wyjście wideo	HDMI typu D 1.4 (złącze) (1080p przy 25/30/50/60 klatkach na sekundę, 720p przy 50/60 klatkach na sekundę)
Wykrywanie ruchu	Tak
Wymiary	119x90 mm
Wysokość	90 mm
Zakres dynamiki (WDR)	120 dB
Zasilanie napięciowe DC	12 (+/-25%) V
Zasięg VCA (człowiek / pojazd)	1
Zasięg podczerwieni (do)	30 m
Zgodność z	NVR, ABUS Link Station App, ABUS CMS, HDMI Monitor
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Comfion	Tak
Zgodność z Secoris	Tak
Zgodność z Secvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Tak
Zgodność z wAppLoxx Pro	Tak
Zoom optyczny	Nie
Złącza	1x RJ45, 1x CC, 1x wejście alarmowe, 1x wyjście alarmowe, 1x wejście audio, 1x audio
Złącze sieciowe	RJ45 10 M/100 M z automatycznym dostosowaniem
Średnica	119 mm