

Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

Art.-Nr. PPIC46520W

Seite 1 von 4

Praktyczna. Bezpieczna. Sprytna kombinacja

Kompletne urządzenie z kamerą monitorującą WLAN, domofonem, syreną i oświetleniem zewnętrznym LED czuwa nad Twoim domem - niezależnie od tego, czy chodzi o wejście, taras czy podjazd.

Zintegrowane światło zapewnia jasne i bezpieczne powitanie po powrocie do domu. Z kolei intruzi mają utrudnione zadanie. Najlepsze: Podczas Twojej nieobecności ta kamera skontaktuje się z Tobą poprzez aplikację tylko wtedy, gdy wydarzy się coś ważnego.

Ponieważ to jest sprytna kamera: Wystarczy w aplikacji App2Cam Plus ustawić, co jest dla Ciebie istotne (ludzie, zwierzęta i/lub samochody), kiedy syrena ma włączać alarm i jakie obszary mają być wyłączone z monitorowania - wszystko w mgnieniu oka. Cała reszta dzieje się automatycznie - to zapewnia oszczędność czasu i nerwów. Jest to duża różnica w stosunku do innych kamer, które informują użytkowników, gdy tylko wykryją poruszający się na wietrze liść. Dzięki karcie pamięci microSD kamera jest natychmiast gotowa do pracy.

Jeśli dojdzie do najgorszego, natychmiast otrzymasz wiadomość push przez aplikację. Stuknięciem palcem możesz uzyskać dostęp do livestreamu; możesz również komunikować się z osobami na miejscu za pomocą funkcji interkomu. Dzięki temu można szybko i odpowiednio reagować na każdą sytuację.

Ta kamera zapewnia doskonałą jakość obrazu i wideo przez całą dobę - nawet w nocy z wyraźnymi szczegółami. Dzięki niej spełniasz wszystkie wymogi prawa o ochronie danych osobowych. Ta kamera jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Jest kompatybilna z bezprzewodowym systemem alarmowym Smartvest. A po super prostym uruchomieniu z pomocą kreatora aplikacji, jest od razu gotowa do użycia.

Podpowiedź: Usuń lampę zewnętrzną i umieść kamerę ABUS WLAN Light na istniejącym przyłączu 230 V - urządzenie można elastycznie ustawiać za pomocą uchwytu, a sztywne wzornictwo wszędzie dobrze się wkomponuje.

Technologie

- All-in-one: Kamera monitorująca WLAN, lampa zewnętrzna LED i domofon z inteligentną detekcją ruchu, powiadomieniami push w przypadku wykrycia ruchu, a także wolną pamięcią i dostępem przez aplikację App2Cam Plus na telefon komórkowy i tablet
- Wysokiej jakości lampa zewnętrzna; oszczędne i mocne światło LED (do 1000 lumenów i 10 metrów zasięgu oświetlenia) możliwość płynnego ściemniania przez aplikację)
- Bezpłatny dostęp poprzez App2Cam Plus do bieżącego obrazu z kamery, pamięci i wszystkich funkcji (czujnik ruchu, natężenie światła, syrena, cyfrowe powiększenie, dwukierunkowy dźwięk przez głośnik i mikrofon itp.)
- Natychmiastowa gotowość do użycia dzięki zintegrowanej karcie pamięci microSD i bardzo prostemu uruchomieniu (z asystentem aplikacji w ciągu kilku minut); możliwość umieszczenia w miejscu lampy zewnętrznej z przyłączem

Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

Art.-Nr. PPIC46520W

Seite 2 von 4

230 V

- Elastyczność umieszczania na zewnątrz dzięki szerokiemu kątowidzenia 120 stopni i precyzyjnie regulowanemu uchwytowi oraz wysoka stabilność, zasięg i bezpieczeństwo sieci WLAN (Dual-WLAN-Chip dla 2,4 GHz i 5 GHz, z szyfrowaniem)
- W pełni automatyczne wykrywanie i rozróżnianie obiektów (człowiek, zwierzę, pojazd), jak również ignorowanie zakłócających wpływów (gałęzie, światło); kompletne nagrania poprzez wstępne nagrywanie i automatyczne rozpoczęcie nagrywania
- Całkowite ukrywanie/zaciemnianie stref prywatnych (np. nieruchomości publicznych) i w razie potrzeby oznaczanie obszarów z lub bez detekcji ruchu
- Zapis zgodny z przepisami o ochronie danych (dźwięk wyłączony; w zależności od zastosowania na miejscu trwałe zapis danych wideo lub automatyczne usuwanie po 3, 7 lub 30 dniach)
- Rozdzielczość QHD/2K, wyraźne widzenie nocne czarno-biała lub w kolorze, odporność IP66
- Część ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatybilna z systemem alarmowym Smartvest

Dane techniczne - Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

Alarmowanie	Powiadomienie pchające / E-Mail
Automatyczne sterowanie przysłoną	Tak
Balans bieli	AWB
Bitrate wideo	0,256 - 1,5 Mbit/s
Czujnik obrazowy	1/2.8" CMOS
Czułość	-90 dBm
Diody IR LED	Tak
Diody LED z białym światłem	1 szt.
Długość fali optycznej	940
Filtr obrotowy IR	Tak
Grupa WEEE	09
Głośnik	Tak
Głębokość	157 mm
Jasność białe światło LED	1,000 lm
Jednoczesny dostęp sieciowy	3
Kolor fasety	Czarny
Kompresja audio	AAC
Kompresja wideo	H.264
Kąt widzenia w pionie	62
Kąt widzenia w poziomie	120
Liczba użytkowników	3
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	2K @ 20fps

Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

Art.-Nr. PPIC46520W

Seite 3 von 4

Dane techniczne - Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	0.985 kg
Masa brutto	1.185 kg
Materiał obudowy	Aluminium & plastik
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. wilgotność	20
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	1 lx
Moc nadawcza	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Nośnik pamięci	Micro-SD (max. 128GB)
Ogniskowa	4 mm
Oprogramowanie	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Pamięć przed- i poalarmowa	do 3 sek.
Pobór mocy	17 W
Pojemność pamięci	128
Program artykułów	Comfort
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Przepływność audio	16 Kbit/s
Przełączanie dzień/noc	Auto
Przystona	F2.0
Radio functions	Zoom, People recognition, Night vision, 2-way audio, Animal recognition
Sieć bezprzewodowa	Tak
Stopień ochrony IP	66
Szerokość	98 mm
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Temperatura barw	3000 K
Tryby rozdzielczości	2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Tryby zapisu	Ręczny / Wykrywanie ruchu
Wejście audio	Wbudowany mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Wymiary	75 x 155 x 180 mm
Wysokość	205 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zakres częstotliwości	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Zakres obrotu/przechyłu	Ręczna regulacja
Zasilanie napięciowe AC	90 - 260V V

Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

Art.-Nr. PPIC46520W

Seite 4 von 4

Dane techniczne - Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

Zasięg podczerwieni (do)	8 m
Zasięg radia	w zależności od lokalnych warunków: 10-30 m
Zdarzenie podstawowe	Wykrywanie obiektów + maska ruchu
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze sieciowe	Blok zacisków sieciowych (10/100 Mbit/s)
Złącze sieciowe WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac